

# 上海良正船用阀门供应D971X-10S电动塑料对夹蝶阀

产品名称	上海良正船用阀门供应D971X-10S电动塑料对夹蝶阀
公司名称	上海良正阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海良正阀门 型号:D971X-10S 材质:塑料
公司地址	大叶公路
联系电话	13370258828

## 产品详情

上海良正阀门D971X-10S电动塑料对夹蝶阀 UPVC蝶阀

上海良正阀门D971X-10S电动塑料对夹蝶阀

电动塑料蝶阀(亦称UPVC电动蝶阀)采用一体式电动执行器于塑料蝶阀组成。输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。

电动塑料蝶阀(UPVC电动蝶阀)重量轻、耐腐蚀性,被应用于多个领域,如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业,品质得到广大用户的

。

其蝶阀的主要特点如下:

- 1、外型结构紧凑美观。
- 2、本体重量轻容易安装。
- 3、耐腐蚀,应用。
- 4、材质卫生。
- 5、耐磨损、容易拆卸,维护简单易行。

上海良正阀门D971X-10S电动塑料对夹蝶阀特点

- 1、本阀采用中心结构，密封性能好。
- 2、密封副材料选用UPVC阀板和三元乙丙橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任意方向安装。
- 7、本阀操作灵活，省力，方便。

上海良正阀门D971X-10S电动塑料对夹蝶阀

### 三、电动塑料蝶阀主要技术参数

公称通径DN (mm) 50 ~ 200

公称压力PN (MPa) 0.6 1.0

密封试验(MPa) 0.66 1.1

强度检验(MPa) 0.9 1.5

适用温度 三元乙丙橡胶：-46 ~ 130 氟橡胶：-20 ~ 200

适用介质 水、空气、及弱腐蚀性流体

泄漏率 符合GB/T13927-92标准

驱动方式 手柄 蜗轮传动、电动、气动、液动