

# 【机床消音器，中央空调胶球清洗】全国销售

产品名称	【机床消音器，中央空调胶球清洗】全国销售
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	10454.00/台
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

## 产品详情

### [【机床消音器，中央空调胶球清洗】全国销售](#)

厂家：13861423563我公司注册商标“连圣华康”，主要经营的产品有：除氧器、消音器、胶球清洗、工业滤水器、二次滤网、减温减压器、射水抽气器、余汽回收节能装置等。公司员工奉行“进取求实 严谨团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比最高的自控产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。连云港宏庆电力辅机，我公司本着“精确、可靠、专业”是我们生产精神和服务信念，公司拥有国内领先的生产技术和生产设备，为客户提供优质、高效的产业和服务质量。对内加强管理，对外完美服务，不断的开拓市场，为电厂设备的生产机改造建立一个宽广的平台，为我国电厂节能设备行业的发展作出更大的贡献。中央空调胶球清洗装置使用范围 中央空调胶球清洗装置漏斗式收球网主要适用于中央空调主机冷却水管的清洗装置，还适用于各种热交换器对冷却管的清洗，大大提高了热交换效果，还提高了有效的经济效益。三、中央空调胶球清洗装置的优点

- 1、我公司生产的胶球清洗装置系列产品，具有不漏球、不切球、不跑球等优点。
- 2、收球率：冷却水压力在1.2公斤以上，投球达到饱和状态，收球率达到95%以上。
- 3、采用不锈钢冲孔板作为漏斗栅网，胶球的使用寿命可以延长20年。

四、中央空调胶球清洗装置工作原理 中央空调胶球清洗装置选用合适的胶球，将胶球从装球室手孔处投入装球室内，投球数量为主机冷却水管数的10%左右。先打开收球网的球阀，然后启动胶球泵，关闭放水阀，再打开装球室上的排气阀，排完装球室内的空气，关闭排气阀，再打开送球管道中间的球阀，当水流正常运行时慢慢打开装球室的切换阀，不宜过猛的切换，过猛切换会导致收球网堵球。胶球在循环水流带动下进入凝汽器水室。胶球在循环水进出口压力差的作用下跳动洗刷冷却管内泥沙污物，对冷却管内进行一次抹擦，使冷却管内壁泥沙污垢随着水流带出，胶球经循环水的带动下进入收球网，收球网将胶球分离出来，由胶球泵将胶球重新吸入装球室，按此规律往复循环对中央空调主机冷却水管进行连续清洗，运行时间一般为40分钟。五、中央空调胶球清洗装置收球网的型号及技术参数

型号 工作压力 循环水管径 形式  
LSHK-250 0.12Mpa DN250 漏斗式  
LSHK-300 0.12Mpa DN300 漏斗式  
LSHK-350 0.12Mpa DN350 漏斗式  
LSHK-400 0.12Mpa DN400 漏斗式  
LSHK-500 0.12Mpa DN500 漏斗式  
LSHK-600 0.12Mpa DN600 漏斗式

六、中央空调胶球清洗装置的组成 1、中央空调胶球清洗装置强排污二次滤网：二次滤网是冷却水净化装置的主要设备之一，它可以清洗大于3mm以上的一切杂物，能保证胶球畅通无阻在主机冷却管内正常运行，强排污二次滤网起到了关键作用。详细工作参数等情况参阅强排污二次滤网使用说明书。电动旋转强排污反冲洗二次滤网结构形式如二次滤网使用说明书上的图样所示：它主要由：（1）壳体（2）不锈钢网芯（3）传动机构（4）减速机（5）强排污装置等部件组成。

[中央空调胶球清洗装置](http://www.lyg027.com/new.asp?id=19)

[凝汽器冷却管胶球清洗装置](http://www.lyg027.com/new.asp?id=11)