

福意联BLG温度0-100度

产品名称	福意联BLG温度0-100度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84237.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-福意联BLG温度0-100度"以德敬人、以诚立人“ 将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。福意联BLG温度0-100度产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有 报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,福意联BLG温度0-100度 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件

），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好

，并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手

册和相关资料齐全。福意联BLG温度0-100度更多型号产品规格参数：型号容积（升）低温温 高温温

层架尺寸FYL-YS-50L50L4 48 2层43*48*51cm38 FYL-YS-100L100L3层48*49*84cmFYL-YS-138L138L54*42

*84cmFYL-YS-150L150L2 59.5*57*86.5cmFYL-YS-230L230L59.5*59*121.5cmFYL-YS-280L280L5层59.5*57*144.

5cmFYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cmFYL-YS-430L430L7层59.5*68*180.5cmFYL-YS-151L151L0 100 FYL-

YS-281L281LFYL-YS-431L431LFYL-YS-828L828L20 4层126.5*68*183cmFYL-YS-1028L1028L2 20 6层126.5*

68*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FY

L-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FY

L-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-

YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-

YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。福意联BLG温度0-100度交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求福意联BLG温度0-100度特点采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。福意联BLG温度0-100度勤发发