H05GG-F高温橡胶线耐温-40+105度450/750V用于户外防油防水

产品名称	H05GG-F高温橡胶线耐温-40+105度450/750V用于户外防油防水
公司名称	东莞市蓝跃电子科技有限公司
价格	1.00/条
规格参数	蓝跃品牌:450/750V 橡胶电缆:防油防水耐寒 东莞:0.745-35mm2
公司地址	东莞市虎门镇厚虎路虎门段24号
联系电话	13412007808 13412007808

产品详情

H05GG-F

应用及描述

这种电缆一般用于住宅楼宇，厨房和办公室，在低机械压力的情况下用于电力供应。也为低温使用（如烹调用具，烙铁，烤面包机）。

标准及认证

<HAR> HD 22.11 S1

VDE 0282 P-11

CEI 20-19/11

NF C 32-102-11

电缆结构

多股柔软镀锡铜导体
遵循VDE-0295 Cl-5, IEC 60228 Cl-5
交联弹性体EI3绝缘
色彩编码遵循VDE-0293-308
交联弹性体EM 9外护套-黑色
技术特性工作电压300/500V

测试电压2000V

动态弯曲半径4×

静态弯曲半径3×

工作温度范围-15 ° C to +110 ° C

短路时可达到的温度200℃

阻燃IEC 60332-1

无卤IEC 60754-1

低烟IEC 607

烟密度IEC 61034

18(24/32) 4 x 0.75

电缆参数线规芯数x 导体截面积标称绝缘厚度标称护套厚度标称外径标称电缆重量	
17(32/32)	2 x 1
16(30/30)	2 x 1.5
14(30/50)	2 x 2.5
18(24/32)	3 x 0.75
17(32/32)	3 x 1
16(30/30)	3 x 1.5
14(30/50)	3 x 2.5
12(56/28)	3 x 4
10(84/28)	3 x 6
18(24/32)	4 x 0.75

17(32/32)	4 x 1
16(30/30)	4 x 1.5
14(30/50)	4 x 2.5
12(56/28)	4 x 4
10(84/28)	4 x 6
18(24/32)	5 x 0.75
17(32/32)	5 x 1
16(30/30)	5 x 1.5
14(30/50)	5 x 2.5