

## 【热网除污器，管道除污器】全国销售

产品名称	【热网除污器，管道除污器】全国销售
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

## 产品详情

### [【热网除污器，管道除污器】全国销售](#)

厂家：13861423563我公司注册商标“连圣华康”，主要经营的产品有：除氧器、消音器、胶球清洗、工业滤水器、二次滤网、减温减压器、射水抽气器、余汽回收节能装置等。公司员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比最高的自控产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。连云港宏庆电力辅，我公司本着“精确、可靠、专业”是我们生产精神和信念，公司拥有国内领先的生产技术和生产设备，为客户提供优质、高效的产业和服务质量。对内加强管理，对外完美服务，不断的开拓市场，为电厂设备的生产机改造建立一个宽广的平台，为我国电厂节能设备行业的发展作出更大的贡献。除污器是在石油化工工艺管道中应用较广的一种部件。其作用一是防止管道介质中的杂质进入传动设备或精密部位，使生产发生故障或影响产品的质量。除污器安装在用户入口供水总管上，以及热源（冷源）、用热（冷）设备、水泵、调节阀入口处。其结构形式有Y型除污器、锥形除污器、直角式除污器和高压除污器，其主要材质有碳钢、不锈钢、锰钒钢、铸铁和可锻铸铁等。内部的过滤网有铜网和不锈钢丝网。

一、除污器功能与用途  
除污器的作用是用来清除和过滤管道中的杂质和污垢，保持系统内水质的洁净，减少阻力，保护设备和防止管道堵塞。二、除污器安装与使用 除污器一般应设置于供暖系统的入口调压装置前或各设备入口前。直通式除污器安装在水平管道上，角通式除污器可安装在直角转弯的管道上，安装是壳上箭头方向必须与水流方向一致。运行过程中应定期排污。三、除污器的分类：管道除污器又称为管道过滤器，除污器，根据管道的不同可分为立式除污器，卧式除污器，立式除污器可分为立式直通除污器，立式角通除污器，卧式除污器可分为卧式直通除污器，卧式角通除污器。

根据除污器的自动化程度可分为手动除污器，自动反冲洗除污器，全自动除污器。

手动除污器即手动排污，使用方面不是很方便，但是价格便宜！

自动反冲洗除污器即手动排污，自动反冲洗，人工只要打开排污口阀门即可自动反冲洗，简单方便！

全自动除污器即使用压力表和电控柜全程控制除污器的运行，通过两端压力差来控制电控柜，触动自动阀门打开从而实现排污过程！根据滤网材质不同可分为碳钢材质和不锈钢！一般压力有6kg，10kg，16kg，25kg，40kg，也有233kg的使用压力，根据情况选用合适的型号！

<http://www.lyg026.com/new.asp?id=54>自动冲洗除污器

<http://www.lyg026.com/new.asp?id=53>自动排污除污器

[全自动除污器](http://www.lyg026.com/new.asp?id=52)