

消防水泵 消火栓泵 XBD消防泵

产品名称	消防水泵 消火栓泵 XBD消防泵
公司名称	河北鑫丹源智能水务科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	鑫丹源:XBD4.0/1 鑫丹源:XBD5.0/1
公司地址	河北省保定市竞秀区南奇乡隆兴西路4268号门脸 (注册地址)
联系电话	18630211087

产品详情

一、消防泵产品简介 消防泵特点 消防泵转速 消防泵生产原理产品概述：

DL立式多级离心泵是采用使用的高效节能产品IS型离心泵的水力模型，为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。立式多级管道离心泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决，残余轴向力由球轴轴承承受，用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。立式多级循环泵产品执行JB/T2727-93《立式多级泵型式与基本参数》标准，主要供吸送稀释的、清洁的、*的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水的不含固体颗粒或纤维的液体。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

立式单吸多级分段式离心泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水，也可应用于厂矿给排水，输送液体的流量范围为4.9~200m³/h,扬程范围在22-239m,配套功率范围为0.75kw~160kw，口径范围为 25~ 150mm。

二、消防泵产品简介 消防泵特点 消防泵转速 消防泵生产原理适用范围：

多级离心泵泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。介质使用温度不超过80℃。

三、消防泵产品简介 消防泵特点 消防泵转速 消防泵生产原理产品特点：

- 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 2、泵吸入口和吐出口均为水平方向，简化了管路的连接。

- 3、可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 4、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其它泵类所不具有的。
- 5、电机外加防雨罩，泵可置于户外使用，取消泵房，节省建筑费用。