

QJW型水渠躺卧式泵 高扬程 660V电压 河水 水库 农田灌溉

产品名称	QJW型水渠躺卧式泵 高扬程 660V电压 河水 水库 农田灌溉
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJW 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

产品介绍：

QJW型水渠躺卧式泵是一种高扬程机械设备，该设备可满足660V电压下进行来抽水，使用于河水、水库、农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

属于介质：

QJW型水渠躺卧式泵多适用于城市雨水泵站用提升水泵。防洪泵站用提升水泵。输送介质为水或物理化学性质类似于水的其他液体，其高被输送液体温度为40℃，介质PH介于5-9之间。

安装形式：

立式安装、悬吊式安装、浮筒式安装（卧式斜拉式）、漂浮式安装等。该泵属于多级离心泵，采用潜水电机，潜水泵站因土建简单，工程造价低，维护管理方便，运行简便易于自动化，工作稳定性好，得到迅速发展。

结构特点：

1、QJW型水渠躺卧式泵，由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有轴封装置，能地电动机内的冷却液与所的介质之间的交换，水泵长期地运行。

2、QJW型水渠躺卧式泵潜水电机为充水湿式、立式并用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联

轴器直联。

3、电动机绕组为尼龙护套聚耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水。

4、QJW型水渠躺卧式泵电机轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。

QJW型水渠躺卧式泵密封为双重或三重机械密封；可根据用户加工定制,保护装置（轴承过热保护、定子绕组过热保护、油室过热保护、电机进水保护、接线盒进水保护）我公司建有大型试验台、实验室、QJW型水渠躺卧式泵生产ERP系统、综合数据分析服务器和TP自动化实验系统等。