

# 台湾HNC立机液压安全阀SF-EL-40-1-SP厦门爱特斯机电有限公司

产品名称	台湾HNC立机液压安全阀SF-EL-40-1-SP厦门爱特斯机电有限公司
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

型号:IPG-100IPG-100-1,IPG-100-2,IPG-100-3(4英寸)

型式: 直立式,埋入式,直立式附背法兰,埋入式附前法兰

压力范围:正压,负压(真空), 联成

外壳: SS304不锈钢

镜面:压克力或玻璃

指针:铝

巴灯管: 不锈钢AISI 316

内机: 不锈钢AISI 430

接续部:标准铜,或选择不锈钢AISI316, 1/4"或1/2"PTNPTPF等

接线端子:固定式端子或德制PG13.5接线盒

接点型式:上限A(NO), 下限B(NC)

接点选择: 单接, 双接, 三接点, 四接点

油压电磁比例式引导调压阀 Proportional Electro-Hydraulic Pilot Relief Valves  
,又名电液比例先导溢流阀, 熟称比例压力头。

常用型号有：EDG-01-C-R EDG-01-C-L EDG-01-H-R EDG-01-H-L EDG-01-A45(背压专用)  
EDG-01-A70(背压专用)

产品主要特点：1、简化油压系统管路，突破传统式一段压力一个遥控阀的复杂管路。2、比例式线圈可依输入电流的大小产生无段式压力，更发挥液电合一的功能。3、应答性佳，压力变化瞬间激压极小，减小管路共振。4、本公司生产标准电子控制器提供客户参考使用。

使用说明注意事项：安装位置：正确的阀门安装位置是必须使放气孔朝上一边试车时排出有鲁中的空气，若配合另外的主阀一同使用时，引导各路不要超过30公分，以达到压力更稳定。空气排除：将圆后盖朝上的放气孔螺丝打开（请将系统压力调在30KG）让空气排出，当阀内充满油而不见早有气泡后，将螺丝再锁紧。手动调整螺丝：当电气控制发生故障时，而临时需要压力供应，此刻可将手动调整螺丝顺时针旋入即可，平时则复归原位。回油管路：回油背压尽量低，油管末端直接插入油槽油面以下。

HNC电磁比例式压力流量复合阀