

亚图科技-广东隧道防护门-厂家定制-价格优惠

产品名称	亚图科技-广东隧道防护门-厂家定制-价格优惠
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	5500.00/平方米
规格参数	品牌:广东亚图 型号:DM3-GDYT 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

亚图科技-广东隧道防护门-价格优惠

防护门设备应全面满足标准及规范要求，尤其应满足：

- (1) 防护门设备各组成部分应具备防松措施，满足隧道内活塞风荷载要求（-12kPa~+12kPa），并满足抗疲劳性能要求（不低于20万次/年，设计寿命30年），耐火极限不小于3.0h，抗爆荷载不小于0.05MPa。
- (2) 防护门所有的部件需进行防锈处理，满足隧道内潮湿的工作环境，门框、门扇骨架及面板的所有镀锌材料镀锌层厚度不小于80 μ m，并且外表面均喷涂防锈底漆，应符合SL105的规定。
- (3) 防护门采用槽钢做门槛，门槛顶面应与地面平齐。
- (4) 必须待设备洞室内设备安装完毕后方可进行防护门的安装。
- (5) 设备洞室防护门应配以防火铰链、拉手、外把手、联动插销和锁等部件。各隧道的同类型防护门锁钥匙应相同，且不同类型防护门锁钥匙应不同。电力变压器洞室防护门为双开门，应设置顺位器，以保证按顺序关门。
- (6) 全部防护门门扇开启角度 90°；在关闭状态下不会因为风力作用开

启，可手动轻松开启，开启力不大于 80N。

(7) 为保证运营安全，必须设置有能防止防护门向隧道正洞方向倾倒的设施。