

2-12芯中心束管填充式钢-聚乙烯护套光缆

产品名称	2-12芯中心束管填充式钢-聚乙烯护套光缆
公司名称	成都中飞光缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市天回镇金华大道812号
联系电话	86-2883576736 15982266668

产品详情

2-12芯中心束管填充式钢 - 聚乙烯护套光缆

技术参数 technical parameters:

光纤芯数no.of cores: 2-12

光缆外径the cable' s outer diameter(mm):8.2--8.9

光缆重量(kg/km)the cable' s weight(kg/km):70-94

允许拉伸力(n)permissible tensile force(n):短暂拉伸力tempo-flattening force: 1000(3000).长期拉伸力perm-flattening force: 300(1000)

允许压扁力(n/100mm)permissible crush force(n/100mm):短暂压扁力tempo-tensile force 1500(3000).长期压扁力perm-tensile force 600(1000)

最小弯曲半径(mm)min bending radius(mm):

动态弯曲:20倍光缆的外径

dynamic bending:optic cable od of 20times

静态弯曲:10倍光缆的外径

static bending:optic cable od of 10times

适应温度范围adapt to the temperature range: -40---+60

敷设方式:管道、架空

layout mode : pipeline or overhead