

铁路卧式潜水泵 矿区排渗 大流量卧式潜水泵 型号齐全 支持定制

产品名称	铁路卧式潜水泵 矿区排渗 大流量卧式潜水泵 型号齐全 支持定制
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJW 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

铁路卧式潜水泵采用的是防砂型轴套轴瓦，耐磨损叶轮，以及具有储水量多的潜水电机，出厂时还会配备导流罩和托架，起结构简单、安装方便、占地面积小，矿区排渗大流量卧式潜水泵在地下室等的场所都可以使用，此款铁路卧式潜水泵型号齐全，支持定制。

铁路卧式潜水泵参数：

- 1、电压：380V、660V、1500V、1150V、1000V、3000V。
- 2、频率：50HZ、60HZ。
- 3、材质：铸铁、不锈钢304、316、双相钢，锡青铜。
- 4、特点：耐腐蚀、耐腐蚀、耐高温。
- 5、介质温度：45摄氏度。
- 6、安装方式：斜式、卧式、移动式。

铁路卧式潜水泵技术参数：

出水口法兰直径200mm。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓中心距离256mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径282mm内径220mm厚度20mm）由用户自己现场焊接接泵短管。

铁路卧式潜水泵允许介质范围：

- 1、无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。
- 2、允许工作水温范围+5至+25
- 3、固体杂质含量（质量比）不大于0.01%
- 4、PH值（酸碱度）6.5-8.5
- 5、硫化氢的含量不大于1.5mg/L
- 6、氯离子的含量不大于400mg/L
- 7、机组完全浸没水中工作。

铁路卧式潜水泵特征：

- 1、大功率潜水电机驱动移动式安装卧式潜水泵：无轴向力，耐磨，不阻塞。
- 2、铸铁叶轮设计：QW卧式潜水泵可以适应复杂水体环境。
- 3、移动式安装：适合矿坑，巷道，地下室，斜井作业面排水，运行更加稳定。
- 4、多重保护：产品自带轴承温升，贫水保护功能，配合液位控制，可以实现自动化运行。

铁路卧式潜水泵加装井筒的作用是为了给电机降低温度，因为卧式潜水泵电机表面需要水流速来进行降温。在深井里使用时，电机两边有井壁，可以实现流速，当在水池使用时电机周边要用井筒替代井壁，实现流速。