

低温油温机 即开即热功率可调

产品名称	低温油温机 即开即热功率可调
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EUO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

珞石低温油温机

所用的板式换热器是由一系列具有波纹形状的金属片叠装而成的一种效率较高的换热器，各种半片之间形成薄距板通道，通过半片进行热量交换。板式换热器一般分为可拆卸板式换热器和钎焊板式换热器两大类。

可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔，四周通过垫片密封，并用框架和压紧螺栓重叠压紧而成，板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管，同时又合理地将冷热流体分开，使其分别在每块板片两侧的流道中流动，通过板片进行热交换。

低温油温机钎焊板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装经过钎焊加工而成的一种效率高的换热器，各种板片之间形成薄矩形通道，通过板片进行热量交换。

板式换热器与常规的管壳式换热器相比，在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下，它具有换热效率高、热损失小，在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。珞石低温油温机板式换热器一般用于180 以下的环境。

板式换热器传热系数高由于不同的波纹板相互倒置，构成复杂的流道，使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动，所以传热系数高，一般是管壳式换热器的3-5倍左右。

以上就是低温油温机间接换热器介绍，如有其它温控方面问题欢迎来电咨询哦！