

## 3M4930规格3M4930基材型号3M4930参数

产品名称	3M4930规格3M4930基材型号3M4930参数
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	2570.00/件
规格参数	品牌:3M 型号:4930 产地:原装进口
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

## 产品详情

3M4930是3M双面胶带中的一款泡绵板材双面胶带，归属于VHB胶系（聚氨酯树脂系），厚度0.64MM，色调为乳白色，具备极强的黏性，防紫外线、耐溶剂性强，还具备具备绵软、贴伏性强特点，具有较高的拉伸力，剪切强度，可用作替代螺丝、铆钉、焊接等其他固定不动方式，用双面胶固定不动可以使商品表层更加光洁、美观大方、使用更为简易、密闭性更强、功效更加长久、拆卸十分方便。

产品特性编写

新项目

相对密度0.8克/立方分米

不锈钢板抗张强度

ASTM D3330

35

N/10MM

抗溶剂性强

防紫外线出色

耐热性长期性93

短期内耐热性150

### 存储限期编写

在21℃和50%空气湿度环境下，原包装状况下自生产制造之日起保质期为24个月。

### 电子应用编写

粘结强度随胶黏剂和被粘表层接触面的扩大而变化，增加平稳压力有利于胶黏剂和被粘表层的触碰，进而增加粘结强度。

要达到好的粘合功效，粘合表层一定要清洁、干燥，胶布运用的环境温度是21-38℃，提议若原始粘合环境温度少于10℃时，不适合粘合，因而后的胶黏剂偏硬，而难以稳固的粘合在物质上；可是，如果你已经粘合上，超低温中的持粘力同是满意的。

### 产品用途编写

3M4930双面胶带在环保层面合乎ROHS政策法规规定，普遍用于空调、办公室家具、通讯设备的粘合,能够替代螺丝、螺栓等其他固定不动方式，进而提升商品美观性。