

# DN300斜拉卧用潜水泵 离心式 铸铁HT200 内装止回阀 低噪 节能

产品名称	DN300斜拉卧用潜水泵 离心式 铸铁HT200 内装止回阀 低噪 节能
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJW 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

DN300斜拉卧用潜水泵适用与农田灌溉，花园浇水，喷泉景观，雨水回收利用系统，矿山排水、抢险，城市供水，该设备噪音低，节约电能。

DN300斜拉卧用潜水泵的取水原理同样采用离心原理取水作业，在现代属于常见取水原理形式。在固定形式上，DN300斜拉卧用潜水泵直接通过托架与潜水泵连接固定，只需将托架与卧式潜水泵放在池底浸没于水中即可保证水泵的长期正常使用。

DN300斜拉卧用潜水泵材料:

叶轮：铸铁HT200,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200,或不锈钢如：2Gr13.304

泵轴：冷拉钢镀铬，或不锈钢2Gr13（1050 调质处理，扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封。

电机膨胀调节囊橡胶材质。

DN300斜拉卧用潜水泵设备优点:

在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装

采用多级叶轮，噪音极小

内装的止回阀，水锤的冲击。

单级扬程高，可降低整个机组的高度增加运转的稳定性，泵轴直径为 28mm增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用橡胶材料制成，并配有进口材料制成的硬质轴瓦。

DN300斜拉卧用潜水泵出水口直径分为2寸，固定螺栓数量为：6条，型号为12×60(8.8)，螺栓中心距离150mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片由用户自己现场焊接接泵短管。