

2-12芯中心束管式钢丝铠装光缆

产品名称	2-12芯中心束管式钢丝铠装光缆
公司名称	成都中飞光缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市天回镇金华大道 8 1 2 号
联系电话	86-2883576736 15982266668

产品详情

2 - 12芯中心束管填充式钢丝铠装光缆 2-12 core center beam tubes fill steel wire armored mounted fiber optic cable 技术参数 technical parameters: 光纤芯数no.of cores: 2-12 光缆外径the cable' s outer diameter(mm):7.0--7.4 光缆重量(kg/km)the cable' s weight(kg/km):60-65 允许拉伸力(n)permissible tensile force(n):短暂拉伸力tempo-
flattening force: 1000.长期拉伸力perm-flattening force: 300 允许压扁力(n/100mm)permissible crush
force(n/100mm):短暂压扁力tempo-tensile force 1500.长期压扁力perm-tensile force 600
最小弯曲半径(mm)min bending radius(mm): 动态弯曲:20倍光缆的外径 dynamic bending:optic cable od of
20times 静态弯曲:10倍光缆的外径 static bending:optic cable od of 10times 适应温度范围adapt to the temperature
range: -40---+60 敷设方式:管道或架空 layout mode : pipeline or overhead