

# 原装3M4932规格3M4932基材型号3M4932厚度参数

产品名称	原装3M4932规格3M4932基材型号3M4932厚度参数
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	2188.00/件
规格参数	品牌:3M 型号:4932 产地:原装进口
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

## 产品详情

3M4932是3M双面胶带极强黏性中一款VHB泡棉双面胶，规格型号是：610mm总宽\*66长短610总宽\*33m长短，能够切盘料售卖，起订量不受限制，薄厚是0.64mm，色泽为奶白色，长期性耐高温71，短期内耐高温93，内肌构造亚克力板材，可以通过UL746C验证，主要用于汽车车载黏贴。

3M4932 vhb胶布产品优势：上边含有鲜红色“3M VHB”字眼；具备极强的黏性，防紫外线、耐溶济性强，还具备绵软、贴伏性强特点，具有较高的拉伸力，剪切强度，可用作替代螺丝、铆钉、焊接等其他固定不动方式，用双面胶固定不动可以使商品表层更加光洁、美观大方、使用更为简易、密闭性更强、功效更加长久、拆卸十分方便。

3M4932是3M双面胶带中一款VHB板材双面胶带；亚克力泡棉胶带3M4932压敏胶粘制品主要是用于粘合金属材料和其它高层的表面能量原材料。具备优质温度性。3M4932压敏胶粘制品主要是用于粘合金属材料和其它高层的表面能量原材料。3M4932具备良好的耐高温低温性能。

要达到好的粘合功效，粘合表层一定要清洁、干燥，胶布运用的环境温度是21-38，提议若原始粘合环境温度少于10时，不适合粘合，因而后的胶黏剂偏硬，而难以稳固的粘合在物质上；可是，如果你已经粘合上，超低温中的持粘力同是满意的。

3M4932应用领域：高粘结强度，高剪切强度，和出色的防水功能。用以塑胶边框粘合，固定不动充电电池于电池座，扫描机机壳与玻璃粘合乳白色内肌构造亚克力板材，适用PP或静电粉末喷涂表层。适用范围：办公室家具，车子装配工艺，建筑标志

品牌

3M

黏性

强

规格型号

610mm总宽\*66长短 610总宽\*33m长短

薄厚

0.64MM

特性

高粘，耐高温，不胶痕等

构造

内肌

板材

亚克力

短期内耐高温

93

长期性耐高温

71

适用范围

汽车车载黏贴

主要用途范畴

用以泡绵、丝印设备、塑料、电器产品、电子元器件等黏合

可出售地

全国各地

型号规格

