

盐城公路桥梁伸缩缝自产自销——来图定制

产品名称	盐城公路桥梁伸缩缝自产自销——来图定制
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

盐城公路桥梁伸缩缝自产自销——来图定制货真价实，欢迎联系长信客服询价采购。由于道路桥梁伸缩缝工程施工安装品质是确保桥梁伸缩缝应用效果和使用期限的重要环节，为了更好地确保桥梁伸缩缝的安装品质，充分运用桥梁伸缩缝的设计性能，交创工程严格按照交通运输部（JT/T327标准制定模道路桥梁伸缩缝安装工序，望施工单位严格要求桥梁伸缩缝施工步骤及安装原则进行工程施工。

一、桥梁伸缩缝的安装基本原则 1) 为了更好地确保伸缩缝与路面的平稳性、统一性，提议桥梁伸缩缝的安装应在桥头搭板实现后进行。 2) 无论是什么型号规格，哪家厂家生产的伸缩缝装置，其钢筋锚固构造全是在型钢（边梁）上电焊焊接钢筋锚固筋，虽然钢筋锚固筋的结构形式多种多样，目的全是为了更好地将桥梁伸缩缝可靠的钢筋锚固在梁体或桥台中，因此安装桥梁伸缩缝的关键就是用横贯筋或辅助筋（搭接短钢筋）将预埋筋与钢筋锚固筋连接起来，也就是说横贯筋（搭接短钢筋）将预埋筋与钢筋锚固筋连接起来，也就是说横贯筋与预埋筋及钢筋锚固筋的搭接点处点焊牢固。

二、及时清理桥梁预留槽

- 1) 及时找出两端间隙的中心线，并根据设计要求的位置和尺寸正确划线和缝隙。
- 2) 清理预留槽内地回填物，把槽口的缝隙修整到设计尺寸，混凝土打毛，清理槽口内。
- 3) 整理埋入钢筋，适应桥梁伸缩缝的悬挂。
- 4) 如预埋筋过少，必须做筋，也可用铺装层钢筋或吊梁用钢筋代替预埋筋。

三、对槽钢要细心，电焊调平定位 1) 根据槽钢间隔2米左右的根计算所需槽钢根数。

- 2) 截取槽钢，按槽口宽度长1000毫米以上的长度(10-12号)
- 3) 将槽钢贴在型钢的顶面放平，在型钢的侧面搭上短钢筋进行焊接固定。 4) 若现场没有槽钢也可用工字钢等代替，但必须确保有一个平面。盐城公路桥梁伸缩缝自产自销——来图定制，产品已发往南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市

宿迁市，长信伸缩缝型号齐全，货真价实，欢迎来电咨询。