

## 600立方热水潜水泵 潜水式深井泵 躺卧安装热水泵

产品名称	600立方热水潜水泵 潜水式深井泵 躺卧安装热水泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJR 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

### 产品详情

600立方热水潜水泵、潜水式深井泵、躺卧安装热水泵适用于生活用水,矿山抢险,工业,农田灌溉,海水提升,轮船调载,还可用与喷泉景观。热水泵用于温泉,通常情况下机组总长度小于3.2米的,机泵连体包装方便客户安装;机组总长度大于2,米以上的一般采用电机与泵体分体包装,以免运输途中折断。顾客如无特殊要求,一般采用上述包装方式。600立方热水潜水泵为了保护电缆在运输途中被挤压,产品在出厂时采用木箱包装。

#### 电源要求:

600立方热水潜水泵频率为50Hz、60Hz(可定制),额定电压380V[660V、1140V、3000V、10KV] ± 5%

电机、水泵一体,潜入水中运行,无火星、防爆。

对井管无特殊要求,对输水管只要能承受相应压力即可。

#### 技术参数:

流量范围:5至650立方米/小时

扬程范围:2至1500米

600立方热水潜水泵功率范围:3至410kW(二级转速电机,可定制四、六级电机)

转速:2900rpm(二级转速电机)

可选材质:HT200、3L、锡青铜

产品图如下：

使用条件：

- 1、额定电源电压 $380V \pm 5\%$ 频率 $50Hz \pm 1\%$ 的三相交流电源，电机额定电压应在额定电压的允许偏差范围之内。
- 2、600立方热水潜水泵控制柜一定要有短路、缺相、过流、过载等基本保护功能，并确保在安装时将整定值调整到运行稳定、保护灵敏的位置，该步骤非常重要，须技术人员调试正确。
- 3、电机为冲水式，安装前电机内腔充满蒸馏水（或洁净的清水）。
- 4、600立方热水潜水泵的叶轮至少侵入动水位3米以下，电泵机组侵入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。
- 5、选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样不利于电机的散热。
- 6、水温不高于120 。
- 7、水中不含有油类物质。
- 8、水的矿化度及水质规定

天津奥特泵业坐落于天津市津南区双桥河开发区，公司主营各种潜水泵系列，有深井潜水泵、不锈钢潜水泵防气蚀热水潜水泵、漂浮式潜水泵，下吸式潜水泵等等，600立方热水潜水泵造型优美，质量有保障，售后服务体系完善，欢迎用户来采购。