

学生儿童身高体重秤 可升降身高体重测量仪

产品名称	学生儿童身高体重秤 可升降身高体重测量仪
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-700E 适用范围:体检中心卫生院
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

卫生院体检中心电子秤，学生儿童身高体重秤 可升降身高体重测量仪，HW-S6儿童升降身高体重秤。

HW-S6型儿童升降式身高体重测量仪，可自动测量身高、体重、体型指数BMI、体型胖瘦提示；测量过程中实时监测头顶位置，测量杆自动降速，轻触头顶，原路返回，避免头发引起的误差，测量更加舒适，整机人性化设计，同步测量数据清晰语音播报；高亮LED数码显示，显示屏可旋转90°便于数据读取，不受外界光线和视角影响；

各分项检测功能技术指标：

一、身高/坐高测量：

*方式: 采用步进电机的转速和位置控制测量身高。

性能：不受环境的温度与湿度影响，位置误差非常小，且不累积，避免头发引起的误差。可控制正向/反向转动，测量过程中实时监测头顶位置，测量杆自动降速，测量更加舒适。

身高测量范围：55-175cm 分度值：0.1cm；

坐高测量范围：30-120cm 分度值：0.1cm

二、体重测量：

方式：中国航空工业公司高精度平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速，耐疲劳寿命长

范围：1-200kg 分度值：0.1kg

三、体型指数：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，指示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

四、显示方式

*主显示屏LED显示，显示屏能同时显示身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖），待机状态显示日期、时间、室内温度；显示屏可180°旋转，方便多角度查看测量结果。

四、基本属性：

结构：整机人性化设计，冷板冲压成型，表面静电喷塑，底盘非铸铁，结实耐用，外形美观，耐腐蚀，耐冲击。

电源电压:交流（照明电）110V-240V,50HZ 直流（蓄电池）12V ± 10%

数据传输：标准RS232通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议。

功耗:待机时功率： 8 W 测量时功率： 12 W

工作环境：温度： - 10 ~ + 40 湿度： < 85 %

外形尺寸:MAX:55(L) × 33(W) × 235(H)cm

附件: 使用说明书、电源线、数据线、保修卡、合格证等