

杆塔拉线张力测试仪 手持式钢绞线张紧力测力仪

产品名称	杆塔拉线张力测试仪 手持式钢绞线张紧力测力仪
公司名称	深圳市金象源仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石社区将石路14号5楼501室
联系电话	15013660518

产品详情

一、杆塔拉线张力测试仪 手持式钢绞线张紧力测力仪主要用途及使用范围

适用于水利行业、电力行业、桥梁、煤矿行业、通信行业、交通运输行业、玻璃幕墙装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、港口起重、矿用钢丝绳、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到钢索、绳索和钢丝绳拉力的场合。

绳索张力测量仪外观设计专利：ZL 2021 3 0014346.8

钢索张力测试仪实用新型专利：ZL 2021 2 0050643.2

二、杆塔拉线张力测试仪 手持式钢绞线张紧力测力仪不同量程索力测定仪标定的索号如下表：

SL—10T			SL—20T			SL—30T		
索号	直径	标定量程 (T)	索号	直径	标定量程 (T)	索号	直径	标定量程 (T)
1	10	5	1	16	10	1	22	15
2	12	2	18	2	24			
3	14	10	3	20	3	26	20	

4	16	4	22	4	28	30
5	18	5	24	5	30	
6	20	6	26	6	32	
7	22	7	28	7	34-40	

三、主要功能特点

1. 重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。
2. 具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。
3. 使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、高强度绳索等。
4. 仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 3-6\%$ 。
5. 被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。
6. 具有七种线径测量功能、测量范围更宽。
7. 操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。
8. 使用范围：适用于柔性的拉伸的索；仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在6%以内。

杆塔拉线张力测试仪 手持式钢绞线张紧力测力仪。