

# 显微硬度计，维氏硬度计，数显显微硬度计，浙江硬度计，湖北硬度计，河南硬度计

产品名称	显微硬度计，维氏硬度计，数显显微硬度计，浙江硬度计，湖北硬度计，河南硬度计
公司名称	山东烟台华银试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台芝罘区只楚路29-3
联系电话	0535-6800047

## 产品详情

### 主要技术规格

硬度测量范围：5-3000HV

试验力：0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807牛顿  
(10、25、50、100、200、300、500、1000克力)

硬度标尺：HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1

测量系统放大倍数：400倍（测量）、100倍（观察）

测量系统分辨率：0.01微米

测量系统测量范围：200微米

精度：符合GB/T 4340.2-1999

试件允许最大高度：75毫米

压头中心至机壁距离：110毫米

电源：交流220伏, 50赫兹

外形尺寸：470 x 320 x 500毫米

重量：约40公斤

主要附件

坐标试台：1个

平口钳：1个

金刚石角锥压头：1只 大V形块：1个 标准显微硬度块：2块

小V形块：1个 薄板试台：1个 线轴试台：1个

任选配置：

努普压头 CCD图像处理系统

相关产品

- [HVS-1000B数显显微维氏硬度计](#)
- [HVS-1000A型数显显微硬度计](#)
- [HV-1000A型显微硬度计](#)
- [HV-1000B型显微硬度计](#)
- [HVS-1000型数显显微硬度计](#)

[涂层测厚仪](#) >> [ET820A涂层测厚仪](#)