1152芯光纤配线柜配置详细

产品名称	1152芯光纤配线柜配置详细
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:ODF光纤配线柜 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路(注册地 址)
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

1152芯光纤配线柜配置详细

720芯三网合一光纤配线柜!三网合一光纤配线架:288芯三网合一光纤配线架!360芯三网合一光纤配线架!432芯三网合一光纤配线架!576芯三网合一光纤配线架!648芯三网合一光纤配线架!三网合一光纤配线柜:288芯三网合一光纤配线柜!576芯三网合一光纤配线柜!648芯三网合一光纤配线柜!720芯三网合一光纤配线柜!光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线的中小型配线系统。1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

1152芯光纤配线柜配置详细2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及600mm。3)机架外形尺寸的偏差不超过±2mm;外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°,间隙不大于3mm。引入光缆进入机架时,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。结构应牢固,装配应具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm。涂覆层应表面光洁。

1152芯光纤配线柜配置详细色泽均匀、无流挂、无露底;金属件刺锈蚀。【产品概述】光纤配线架,又简称ODF,是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能。ODF可以对光缆纤芯和尾纤起到保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。光纤配线架

根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架可直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。