

1152芯光纤配线柜配置详细

产品名称	1152芯光纤配线柜配置详细
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:ODF光纤配线柜 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

1152芯光纤配线柜配置详细

720芯三网合一光纤配线柜！三网合一光纤配线架：288芯三网合一光纤配线架！360芯三网合一光纤配线架！432芯三网合一光纤配线架！576芯三网合一光纤配线架！648芯三网合一光纤配线架！三网合一光纤配线柜：288芯三网合一光纤配线柜！576芯三网合一光纤配线柜！648芯三网合一光纤配线柜！720芯三网合一光纤配线柜！光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线的中小型配线系统。1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

1152芯光纤配线柜配置详细2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差 $\leq 3\text{mm}$ 。机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应 $\geq 110^\circ$ ，间隙 $\leq 3\text{mm}$ 。引入光缆进入机架时，其弯曲半径应 ≥ 15 倍光缆直径。结构应牢固，装配应具有一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应 $\geq 30\text{mm}$ 。涂覆层应表面光洁。

1152芯光纤配线柜配置详细色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无锈蚀。【产品概述】光纤配线架，又简称ODF，是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能。ODF可以对光缆纤芯和尾纤起到保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。光纤配线架

根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上，一般为箱体结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架可直接安装在标准机柜中，适用于较大规模的光纤网络。