

LEAC丙烯酸水泥防水涂料 西安中核北研防水施工

产品名称	LEAC丙烯酸水泥防水涂料 西安中核北研防水施工
公司名称	西安中核北研科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区高新六路26号密斯楼五层506室
联系电话	13488071270

产品详情

LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料根据地域气候不同分为A型和B型，适用范围见（表1）

表1 LEAC系列产品适用部位及区域

序号	LEAC产品名称	适用部位	适用地域
1	LEAC - A	屋面、地上外墙及地下工程	华北及以南地区
2	LEAC - B		华北以北地区
3	LEAC - HF	屋面、室外及对低温柔度严格要求的工程	冬季温度在-400C左右的高寒地区
4	LEAC - A	地下工程及室内隔墙及地面	华北及以南地区
5	LEAC - B		华北以北地区

新建建筑工程屋面、外墙、地下室、厨卫间、地暖地三、主要用途

面、水池防水

城市管廊、桥梁等基础设施防水

旧建筑屋面、地下室、厨卫间、水池的改扩建及维修

蓄水池（库）、污水处理及饮用水设施的防水工程

混凝土或钢结构道路和桥梁防水工程

其他非水泥混凝土结构工程防水

四、主要特点

本产品为水性环保产品，首批获得中国环境标志产品认证（绿色十环标志），可用于饮用水工程的防水施工，也是厨卫间防水和家装防水的。

施工完成后无搭接缝，可根据各类建筑造型、细部结构（如穿墙管、管根）的几何形状成膜，整体性好。避免了其他各类卷材在此类部位因

贴合或搭接不好而造成的渗漏隐患。

满粘材料避免了因窜水给维修造成的困扰。

耐候性好，耐冻融能力强，有很好的抗紫外线老化能力。通过耐紫外线老化1000h测试。本产品可在屋面长期裸露使用，防水性能可靠，使用寿命长。

有多种低温柔度材料可选择，适合全国所有建筑气候区。低温柔度可在-5 ~ -40 范围内选择，可满足全国不同建筑气候的使用环境。

耐水性好，除广泛应用于各类工民建防水外，也适用于各类水池工程的内防水设计，防水涂膜可长期在水中裸露浸泡使用。

弹性好，抵抗基体开裂能力强。涂膜架桥能力超过3mm。

水性材料冷涂作业，完全避免了施工的火灾隐患，成膜物通过B1级耐火等级测试。

良好的粘接性，与常用建材均有较强的粘接或被粘接性。可在彩钢板、PVC管、玻璃、铝合金、不锈钢、瓷砖光面、石材抛光面等基面上实施防水施工。也可在木材、沥青、橡胶、