

配电房绝缘橡胶垫 配电室绝缘橡胶垫

产品名称	配电房绝缘橡胶垫 配电室绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.60/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

配电房绝缘橡胶垫 配电室绝缘橡胶垫

配电室绝缘胶垫储存的注意事项：

第一、绝缘胶板存储的库房首先要通风而且干燥。

第二、存放的位置一定远离热源和化学物质。

第三、储存位置要距离地面和墙体20里面以上。

第四、避免被阳光直射

1、5kv以下配电室。5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫，3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv，5kv以下的均可以使用。

2、10kv配电室。10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫，5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv，使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。

3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫，6mm绝缘胶垫耐压可达15kv，一般15kv配电室使用6mm及以上规格产品。

4、25kv配电室。25kv配电室可使用8mm厚绝缘橡胶垫，8mm厚绝缘橡胶垫耐压达25kv，所以8mm或以上厚度适合25kv配电室。

5、30-35kv配电室。30-35kv配电室可以使用10mm-12mm的绝缘橡胶垫，耐压程度于厚度成正比。