

外墙电动吊篮A山东汇洋外墙电动吊篮厂家

产品名称	外墙电动吊篮A山东汇洋外墙电动吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:汇洋 吊篮型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮厂介绍630电动吊篮采用行星齿轮传动机构；

用途：ZLP系列吊篮用于各种建筑物结构形式的高层建筑的外墙施工及装修、清洗和船舶修造中船体外部施工、维修、作业等。

原理：ZLP系列吊篮采用工作平台通过提升装置使其沿着钢丝绳向上爬升。爬升高度可以任意选定。

机构：ZLP系列吊篮采用行星齿轮传动机构，碟形弹簧夹绳机构和形卷绳爬长等多项先进技术，传动效率高，钢丝绳受压均匀、柔和、使用寿命长，不易发生卡绳故障，安全可靠。

特点；800电动吊篮是用钢丝绳从建筑物顶部通过悬挂机构沿建筑物立面使工作平台垂直升降的起重设备。

电动吊篮厂介绍630电动吊篮在施工中如遇到已下特殊情况应保持镇静并采取相应应急措施问题是很快能得到解决的；

1、施工突然停电

电动吊篮施工中突然停电时，应立即切断电箱电源开关，防止送电时发生意外，待接到来电通知后再合上电源开关，并经检查正常后开始工作。如停电后需返回地面时，应同时抬起两端提升机电机的手动滑降手柄，使悬吊平台自由滑降至地面。

2、悬吊平台升、降过程中松开按钮后不能停止

电动吊篮悬吊平台在升、降过程中如松开按钮后仍不能停止时，应立即按下电箱门上的红色紧停开关，

使悬吊平台紧急停止。然后切断电箱电源开关，检查接触器接触情况，清理接触器表面粘附油垢杂质，手按接触器能恢复正常动作后，合上电源开关，旋动紧停开关使其恢复原位后继续工作。

如故障仍不能排除时，应切断电源开关，采用手动滑降方法将悬吊平台降至地面进行检修。

3、630电动吊篮悬吊平台因水平倾斜而自动锁绳

电动吊篮悬吊平台在升、降过程中或一端滑降面水平倾斜至一定范围时，安全锁自动锁绳，此时应立即停机，然后将电箱上的转换开关转向平台低端，再按上升按钮将悬吊平台降至地面，检查并调整两端提升机中电磁制动器间隙至符合要求；或检查两端电机转速差异，如差异明显应更换电机。