

石狮蚶江镇灭火器维修充装信息 盾安消防

产品名称	石狮蚶江镇灭火器维修充装信息 盾安消防
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

abc干粉灭火器适用于以下三类灭火：一类是固体灭火，指含碳的固体可燃物质，即木材、面、毛、麻、纸张等燃烧引发的火灾。二类是液体灭火，指甲、乙、丙类液体，比如煤油、乙醇、等燃烧的火灾。第三类是气体灭火，例如煤气、氢气等可燃气体发生的火灾。abc干粉灭火器：abc干粉灭火器内部填充的是铵盐干粉灭火剂，由具有灭火效能的无机盐和少量的干粉灭火剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。abc干粉灭火器可以扑救A、B、C类火灾。其中，A类火灾是指普通固体可燃物质燃烧引起的火灾，如木材、面、毛、麻、纸张谷物，合成纤维、合成塑料、合成橡胶等引发的火灾；B类火灾是指一切可燃液体燃烧引起的火灾，如煤油、乙醇、等燃烧的火灾；C类火灾是指由气体引发的火灾，例如煤气、氢气等可燃气体发生的火灾。

abc干粉灭火器使用注意事项：

- 1.因为射程和时间有限，所以灭火时要选准距离和角度。
- 2.在使用干粉灭火器后，要注意火会不会又燃了，要防止复燃。
- 3.干粉灭火后往往有残留物，要注意防止损害仪器。
- 4.在不使用干粉灭火器时，对于干粉灭火器的气瓶气压要经常检查，发现压力下降，要及时补充或调换。

对于里面的干粉，要经常保持干燥，严防受潮结块。

01防火阀平时处于开启状态，发生火灾时，当管道内烟气温度达到70℃时，易熔合金片就会熔断断开，防火阀就会自动关闭。

02公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。

03公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

04排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门，当管道内的烟气达到280℃时，排烟防火阀自动关闭。排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

05隧道内排烟风机和烟气流经的风阀、消声器等辅助设备，应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度，并应能在250℃下连续正常运行不小于1.00 h。排烟管道的耐火极限不应低于1.00 h。

06地铁地下车站的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于1.0h，地上车站和控制中心及其他附属建筑的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于0.5h。

07散热器表面平均温度不应超过82.5℃（相当于供水温度95℃，回水温度70℃）但输煤廊的采暖散热器表面平均温度不应超过130℃。

08采暖管道穿过可燃构件时，要用不燃材料隔开绝热；或根据管道外壁的温度，使管道与可燃构件之间保持适当的距离。当管道温度大于100℃时，距离不小于100 mm或采用不燃材料隔热；当温度小于或等于100℃，距离不小于50mm或采用不燃材料隔热。排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及碎屑的管道，与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm，或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热。

消防安全评估

消防安全评估是指消防安全评估机构提供的一种服务活动，具体为对社会单位、场所、工矿企业等机构的消防综合情况进行评估。针对评估结果，依据消防法律法规、技术规范提出解决措施的一种服务活动。

分类

按评估客体的性质可以分为建筑物的消防安全评估、单位消防管理制度的评估、单位消防设施设备情况评估、人员消防安全知识技能评估等几部分，具体在针对单位评估情况时选择，一般都会进行整体评估。这样才能真正地给出符合单位实际情况的评估结果，消防水泵安装信息，其报告书和解决方案才能起到作用。

按评估场所的不同可以分为社会单位消防安全评估、工矿企业消防安全评估、机关事业单位消防安全评估、公众聚集场所消防安全评估等。不同场所其消防安全特点不同，消防安全评估工作其侧重点也不同。

按评估对象的重要性或者火灾后果的不同，可以分为一般社会单位评估和火灾高危单位评估。

评估方法

对照规范评定:依据现行的消防法律法规和技术条文，逐项检查评估对象是否符合要求。

逻辑分析法:代表方法一为事故树法，采用演绎分析的方法。运用运筹学远离对火灾的原因和结果开展逻辑分析，使用布尔逻辑门组成树枝状图标讲可能出现的事件用逻辑系统联系成整体，逐层向下演绎。

另一种为事件树法即事件树分析法，它是一种按事故发展的时间顺序由初始事件开始推论可能的后果，从而进行危险源辨识的方法。这种方法将系统可能发生的某种事故与导致事故发生各种原因之间的逻辑关系用一种称为事件树的树形图表示，通过对事件树的定性与定量分析，找失事故发生的主要原因，为确定安全对策提供可靠依据，以达到猜测与预防事故发生的目的。

石狮蚶江镇灭火器维修充装信息-盾安消防(诚信商家)由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司位于福建省晋江市青阳普照和平中路29号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盾安消防在灭火器材中享有良好的声誉。盾安消防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盾安消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。