

2个厚耐候钢幕墙 可按图纸加工耐候钢景墙 定制各种造型雕塑就用耐候钢耐候钢板

产品名称	2个厚耐候钢幕墙 可按图纸加工耐候钢景墙 定制各种造型雕塑就用耐候钢耐候钢板
公司名称	山东辰艾亚金属材料有限公司
价格	270.00/平方米
规格参数	山钢:2mm-40mm SPA-H:2mm-40mm 山东:3mm
公司地址	聊城嘉铭25号
联系电话	17706350081 17706350081

产品详情

耐候钢板的外表硬化有下列几类：(1)高频率淬火：把耐候钢板放入高频率电磁线圈内并接入高频率电流，这时产品工件内就造成诱发电流量。而高频率电流只集中化在耐候钢板的表面，因此要是耐候钢板的表面被加温。这类方法加温并淬火的方法称为高频率电磁感应加热淬火。

(2)火焰淬火：它是选用co₂等汽体的火苗终止加温的淬火方法 (3)渗氮淬火：为抵达只提升耐候钢板表面碳含量的目地，把耐候钢板放入渗氮剂内终止加温渗氮和淬火的方法。作为渗氮剂的有木碳、焦碳等固态渗氮剂等液體渗氮剂和CO等汽体渗氮剂。在这类渗氮剂里终止加温，是碳元素就渗透到到耐候钢板的表面内，只使耐候钢板表面变为高碳钢耐候钢板。渗氮淬火层可抵达以mm为企的深层。