

乐善吹瓶机，全自动吹瓶机，中空吹塑机，中空成型机,塑料机械

产品名称	乐善吹瓶机，全自动吹瓶机，中空吹塑机，中空成型机,塑料机械
公司名称	广东乐善机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:乐善 型号:55YG2X1.1D
公司地址	广东 佛山市顺德区 顺德区大良五沙工业园
联系电话	86-75728376168

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	乐善
型号	55YG2X1.1D	种类	中空吹塑机
适用原料	PA、PC、PE、PP、PS、P VC、EVA、ABS、EVOH 、PET、PETG	产品别名	塑料吹瓶机
产品用途	吹瓶，中空制品，瓶罐包 装	生产能力	32 (kg/h)
螺杆直径	55 (mm)	螺杆长径比	1:24
模架数量	2	最大开模距离	280 (mm)
最小合模距离	130 (mm)		

适用于生产2升以下的pe、pp、eva、abs、pvc、k料、tpu、bares、尼龙等材质的塑料中空制品；较其它同行机械相比，本系列有以下特点：1.

加强加硬型冷处理螺杆，配备塑化型模头，双重塑化，塑化效果好，挤出量大，螺杆炮筒耐磨损；2.

德国西门子plc+触摸屏，全中文操作界面，操作、设置和修改程序十分方便；3.

模头内部采用晶面流道设计，储料不积料，且换料换色拆卸清洗方便；4.

变频器调速，螺杆转速随意设定；超硬高精度直线导轨耐磨损，移模阻力极小，速度极快；

5.采用下承式三导柱锁模结构，锁模力大，防爆模；6.

进口气阀控制气量和压力，配备进口气动三联件，实现调压、过滤和气路润滑；7.

动作流畅快捷，空循环4秒，噪声小，模板中心受力设计，锁模力均衡；8.

结构紧凑，体积小，单台小功率电机，变频器调速，耗电少；9.模架制动除采用进口油压缓冲器外，另增加接近开关控制位置，模板移模到位更精准，无震动；10.为模架运动系统增配了自动润滑装置，对模架运动系统的保养，不再依赖人工觅孔注黄油；11.

为了方便使用回料，用户可为挤出系统选配过滤网装置，增加下吹、自动切口拉底或自动除飞边装置。

