

# 聚乙烯钢管防腐专用料 PE01

产品名称	聚乙烯钢管防腐专用料 PE01
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:PE01 厂家(产地):青岛威东科 (MPa) 用途级别:聚乙烯钢管防腐专用料
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

## 产品详情

牌号	PE01	厂家(产地)	青岛威东科 (MPa)
用途级别	聚乙烯钢管防腐专用料		

聚乙烯钢管防腐专用料

### 产品简介

聚乙烯防腐料用于石油天然气埋地钢管输送管道二层/三层防腐聚乙烯 (2pe/3pe) 的最外层。本产品具有优异的力学性能、耐老化性能、热性能、电性能和极高的耐环境应力开裂性能，高熔体强度。

本产品符合中国石油天然气行业标准sy/t0415-1996、sy/t0413-2002等行业标准。符合德国din30670标准技术规范。

### 主要技术指标

序号	项目	单位	典型值/3pe专用	典型值/泡沫夹克专用
1	颜色	/	黑色	黑色黄色
2	密度	g/cm <sup>3</sup>	0.945	0.950
3	炭黑含量	%	2.4	2.4 (黑色)
4	熔体指数(190 2.16kg)	g/10min	0.4	1.4 *
5	维卡软化点		110	115
6	脆化温度	-65 无脆裂	-65 无脆裂	
7	拉伸强度	mpa	22	24
8	断裂伸长率	700	700	
9	耐热老化(100 2400h)	15	15	

10	耐紫外光老化(336h)	85	85
11	耐环境应力开裂时间 (f50)	h	1000h通过
12	耐化学介质 ( 浸泡7d ) 10%hcl 10%naoh 3%nacl	%	90
13	氧化诱导期 ( 200 )	min	50
14			按sy/0413-2000标准执行

注：\* 5kg砝码，190

要求使用前在60 预烘干

建议加工温度：200-240

包装

纸塑复合袋内加防潮内衬袋，25公斤/袋。

储存

注意防潮、防火，储存期为1年，1年后60 烘干半小时使用。