

佛山石英砂滤料粒径检测 破碎率测试

产品名称	佛山石英砂滤料粒径检测 破碎率测试
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

石英砂滤料 粒径检测 破碎率测试

石英砂滤料的技术要求

- 1、1石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）。
- 2、2石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³。使用中对密度有特殊要求者除外。
- 3、3石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%。
- 4、4石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。
- 5、5石英砂滤料的可溶率不应大于3.5%。

6石英砂滤料的粒径

- 1、6.1单层或双层滤料滤池的石英砂滤料粒径范围，一般为0.5~1.2mm。三层滤料滤池的石英砂滤料粒径范围，一般为0.5~0.8mm。

- 2、6.2在各种粒径范围的石英砂滤料中，小于下限粒径的不应大于3%，大于上限粒径的不应大于2%。
- 3、6.3石英砂滤料的有效粒径和不均匀系数，由使用单位确定。

水处理滤料种类及其作用

- 1、石英砂滤料：石英砂滤料具有过滤精度高、滤液清澈透明的功效。常与卵石滤料、无烟煤滤料配合使用。
- 2、麦饭石滤料：溶于水后可释放出锌、锶的二十多种人体有用的微量元素，对砷、汞、铅、镉等水中有害物质具有较强的吸附能力。
- 3、果壳活性炭：过滤杂质、吸附异味、过滤锈水。
- 4、载银活性炭：能去除水中异味及汞、苯、酚、铬、砷、铅、农药等有害物质，依靠银离子文东里效应抑菌杀菌；
- 5、沸石滤料：吸附异味、过滤杂质。
- 6、纤维球滤料：适用于各种水质的深度处理和精细过滤。
- 7、果壳活性炭：过滤杂质、吸附异色、异味，增长水的过滤流程，使滤后水质更清更纯。
- 8、棉纤维滤芯：平常用的分5微米和1微米的两种。过滤去除杂质、铁锈等。
- 9、彗星式纤维滤料：彗星式纤维滤料显著的特征就是不对称结构和分形结构，以此材料为核心研制的D型过滤池，解决了高速、高精度过滤和纳污量大三者的统一问题。

??????????????

项目
SiO₂
磨损率
破碎率
空隙率
莫氏硬度
可溶率
密度
容量

耐酸度
不均匀系数