低压发泡机 顺杰 180

产品名称	低压发泡机 顺杰 180
公司名称	大城县李庄子进兴密封厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:顺杰 型号:180 产品别名:浇注机
公司地址	中国 河北 大城县 大城县大广安镇李庄子
联系电话	86 0316 5956071/5950204

产品详情

品牌	顺杰	型号	180
产品别名	浇注机	产品用途	保温工程
类型	聚氨酯发泡机	发泡原理	高压空气型
生产能力	1.5（kg/h）	电动机功率	16.05（KW）
螺杆直径	2（mm）	外形尺寸	2*2.5*1.5（mm）
重量	1600（kg）		

低压发泡机一、用途gz(y)系列低压发泡机，是聚氨酯泡沫塑料罐注发泡的专用设备。本机设有ab两组加热器，两料罐可装200公斤料液。利用ab料泵自动上料。 二、本机主要采用v、h系列高精度计量泵定量输送a、b料液，具有无脉冲，连续送料，能够进行无级调节的特点，计量精确调节方便。
三、本机采用三项连动：三项火线，不用零线，连动及黑白料和气体阀连动。
四、配用1台空压机(自备)排气量为0.6mpa-0.9mpa3即可生产，在气压调节到0.6-0.8mpa方能生产。

gz(y)浇注机的型号规格及主要技术参数

型号规格 计量泵型号 进口直径 出口直径 转速/分 最大流量kg/分 功率每台 总重吨gz（y）－30 vh30－0 1寸 1寸 470 30 9.05kw 0.6gz（y）－50 vh50－20 1.2寸 1.2寸 470 50 9.05kw 0.6gz（y）－80 vh80－20 1.2寸 1.2寸 470 80 10.05kw 0.8gz（y）－100 vh100－20 1.2寸 1.2寸 470 100 10.05kw 0.8gz（y）－120 vh120－30 1.2寸 1.2寸 470 120 10.05kw 1gz（y）－150 vh150－50 1.5寸 1.5寸 470 150 12.05kw 1gz（y）－180 vh180－50 2寸 2寸 470 180 16.05kw 1.5