

注拉吹成型机 一步法成型

产品名称	注拉吹成型机 一步法成型
公司名称	广州市佳速精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:塑料吹瓶机 适用原料:PC、PE、PP、PETG、其他 吹袋比例:1 : 1.6
公司地址	广州市番禺区东环街迎星中路7号1栋101至103房 (注册地址)
联系电话	020-39920125 13902273892

产品详情

种类	塑料吹瓶机	适用原料	PC、PE、PP、PETG、其他
吹袋比例	1 : 1.6		

随着食品、药品、化妆品的包装瓶及高档日用品的要求日益提高，用挤吹方法生产的产品已不能满足要求。而用注（拉）吹成型的产品从注塑胚管、拉伸吹塑成型及脱模一步进行，无飞边，无水口料，缺陷少，具有完美的口部，底部、夹缝线、更透明以及更高的刚性。拉伸吹塑的产品可以比无拉伸吹塑的产品更薄，因而可以节省约50%的原料，一步法注拉吹除具有以上的特点外更有高速、节能的优点。

佳速牌jasu注(拉)吹中空成型机是在消化吸收国际最先进的机型并加以重大改进而成，并获得国家专利：

特点：全自动 无废料 高效率 最省电

瓶口部精度高、螺纹位置精确 扁平容器的成形 小容量容器成形可以小到5ml 广口容器成形

适用范围：食品、饮料、药品、化妆品、油、调味料包装瓶及奶瓶、运动水瓶、灯罩等制造。

一步法优点：

1.该系统不需要对瓶坯重复加热即可实现高速成形。由于利用瓶坯成形时的保有热量进行拉伸-吹塑，带来的优点是再加热所需加热能耗的费用为零、缩短了瓶坯的冷却时间，实现冷水设备的小型化配置。

2.排除成形不利因素、最少的成形步骤

3.大幅度减少了原材料搬运所需的成本

综合考察了pet瓶、瓶胚、pet原料的搬运费用。例：以运19g的500ml水瓶的箱子为例，如果是1m³的箱子，可以装入约1024个瓶子。瓶胚约可以装入9280个。原料则可以装入约合56421个瓶子的原料。佳速注、拉、吹中空成型机由于是从原料直接完成产品容器成形，搬运费与瓶搬运费相比，可以削减98.2%，与瓶胚搬

运费相比，可以削减83.6%。

一步法中空成型机的工艺特点：

转盘部分采用伺服电机驱动，避免液压油对产品的污染；

全自动控制，操作简便；实现产品生产过程中人手无接触，确保产品清洁卫生；

料筒温度，模具热流道温度采用pit精确控制；

一步法注(拉)吹中空成型机比传统注拉吹设备节省更多的资金及人力资源；

机器结构紧凑，占地面积小，节省空间；

注塑工位：热流道及控温装置已作为标准配置，客户更换产品只需更换模腔及上模即可

吹塑工位：整个液压合模、插芯、吹气及瓶底成型装置均已作为标准配置，客户更换产品只需更换型腔模块及吹针即可

脱模工位：顶出装置已作为标准配置，以上设计可为客户制造模具时节省大量金钱及时间。

本公司可提供模具设计制造全套服务。

产品可使用的材料

注、拉、吹isb中空成型为脱芯双向拉伸吹塑成型，主要适用于pet和高透明pp制品

注吹ib中空成型为带芯吹塑成型，主要适用于pc、pmma、pp、pe、ps等制品

客户可根据产品情况选择3工位、2工位或4工位

本公司经营吹瓶机 吹塑机 吹塑机械，质量保证，欢迎咨询洽谈。