

FS17-450/750 V 表面安装或嵌入式导管或管道中电线

产品名称	FS17-450/750 V 表面安装或嵌入式导管或管道中电线
公司名称	北京北自南瑞电气设备有限公司
价格	.58/米
规格参数	埃因电线电缆:见详情 FS17:见详情 上海:见详情
公司地址	北京市丰台区潘家庙路9号院14号楼一层102
联系电话	13681886808 13681886808

产品详情

FS17-450/750 V 表面安装或嵌入式导管或管道中电线

应用

用于安装在表面安装或嵌入式导管或管道中。适用于照明或控制装置中或之上的固定保护安装电压高达 1000 V 交流电或者，高达 750 V d.c.人间。FS17-450/750 V

电缆适用于一般建筑应用符合火灾反应要求的工程；对于捆绑安装火灾风险高，火灾反应等级 Cca-s3,d1,a3。

CEI EN 50565-1 中给出了进一步的使用说明和指南。

特点

优点:在高温下电介质强度和绝缘电阻几乎没有变化

拉扯经锋利边缘或安装及应用时会磨损电缆。为避免此情况，安装和应用电缆时应格外注意。

电缆结构

导体 多股柔软镀锡铜导体,遵循VDE-0295 CI-5, IEC 60228 CI-5

绝缘 PVC S17 型，腐蚀性气体排放量低。

技术特性

工作电压 450/750 V

测试电压 1500 V

拉伸 1.5 Kg/mm

弯曲半径 4*D 10mm6*D

导体允许工作温度 +5至+70 ° C

无卤 IEC 60754-1

低烟 IEC 60754-2

阻燃	EN 50265-2-1, IEC 60332.1
绝缘电阻	20 M x km
具有认证	
CE 低压72/23/EEC & 93/68/ EEC指令	
ROHS认证	