

化工管道用不锈钢法兰角式视镜

产品名称	化工管道用不锈钢法兰角式视镜
公司名称	温州市龙湾永中雷特阀门厂
价格	260.00/件
规格参数	材质:不锈钢 产地:温州 等级:任意
公司地址	温州市龙湾区永中街道东城路24号
联系电话	86-057786921189 13075716168

产品详情

材质	不锈钢	产地	温州
等级	任意	抗压强度	1.6
类型	直角式	连接方式	法兰
品牌	雷特	特殊功能	耐腐蚀、耐高压
型号	HGS	直径	DN15-DN150
执行标准	HGJ501-86		

您好朋友！温州雷特阀门厂欢迎您的光临惠顾！首先感谢您对本厂及产品的关注；对我们有部分不周到的服务带给您的不便深表歉意，敬请您的谅解！如果这里有您所需要的产品，请将您的需求告诉我们，以便我们更快更好的为您服务；如果我们的产品不能满足您的需要或对我们的产品和服务感到不满意，请您批评、指正以便我们及时的改正和不断的进步！

角式视镜：用于排液或受槽前的回流,冷却水等液体管路上以观察液体流动情况。

主要技术参数：

壳体材质：碳钢、不锈钢304、321、316、316L。视窗材质：硼硅玻璃、钢化硼硅玻璃、石英玻璃。
密封材质：丁腈橡胶、聚四氟乙烯。工作压力（mpa）： 1.6 工作温度（ ）：0~250
工作口径：dn50--dn150

直通视镜	内螺纹视镜	带颈视镜	三通视镜

带刷法兰视镜	玻璃管视镜	方框视镜	罐顶灯视镜
防腐灯视镜	防爆灯视镜	快装视镜	异径三通视镜

本厂具有多年视镜的生产经验，并且可以代为设计或根据图样加工。欢迎来电来人选购。

联系电话0577-86921189 图文传真0577-56750120

手机13075716168 13362776168 qq516111219www.wzltfm.cn 邮箱leitfm@126.com

.....
.....

--	--	--

视镜的一般知识

视镜大体上可分为两类，既压力容器、锅炉、反应釜上使用的设备视镜与管道上使用的管道视镜，根据使用视窗的不同又可细分为圆盘式设备视镜、方框式设备视镜、玻璃管管道视镜、玻璃板管道视镜。视镜的联接方式一般有焊接、螺纹、活接、快装、法兰等。

视镜的用途：

视镜广泛应用在石油、化工、医药、食品等工业生产装置及管道中，能随时观察管道中液体、气体、蒸汽、油等介质流动情况，起到了监视生产、避免生产过程中事故发生的作用，是管道装置上不可缺少的附件。

视镜的部分使用标准：

视镜标准图 hg/t 21619-1986 hgj501-86

带颈视镜 标准图 hg/t 21620-1986 hgj502-86衬里视镜 标准图 hg/t 21622-1990 hgj 518-90硬聚氯乙烯视镜 标准图 hg/t 21623-1990 hgj 519-90组合式视镜 hg 21505-92

带灯视镜 hg/t 21575-94

.....
.....

视镜材质的选用

选择视镜主要部件的材质，首先应考虑到工作介质的物理性能(温度、压力)和化学(腐蚀性)等。同时还要参照国家、使用部门的有关规定和要求。许多材料都可以满足视镜在不同情况下的使用要求。但是，正确、合理地选择视镜材料，可以获得最经济的使用寿命和最佳的性能。现如今的材质，种类繁多，适用于各种不同的介质与场合。但视镜由于玻璃视窗物理性能的局限，在选用材质时主要是考虑介质的腐蚀性与性价比，一般不用考虑材质的耐压力与使用温度。（大部分材料的压力与温度远远高于玻璃视窗。

)

现将视镜上常用的一些材质介绍如下：1. 灰铸铁 材质本身的工作温度在-15~200 之间，公称压力pn 1.6mpa的低压环境中。适用于水、煤气等无腐蚀性的介质上。2. 碳素钢(wca, wcb, wcc) 材质本身的工作温度在-29~425 之间的中高压环境中。适用于介质为饱和蒸气和过热蒸汽及高温和低温油品、液化气体、压缩空气、水、天然气等。3. 奥氏体不锈钢 材质本身的工作温度在-196~600 之间的任何腐蚀性介质的上面。4. 蒙乃尔合金 主要适用于含氢氟酸介质的管道中。5. 哈氏合金 主要适用于稀硫酸等强腐蚀性介质的管路中。6. 钛合金 主要适用于各种强腐蚀介质的管路中。7. 铜合金 材质本身的工作温度在-27~200 之间的氧气管路和海水管路中使用。8. 衬胶、衬氟、玻璃钢 这几种材料都属于非金属材料。非金属材料视镜的最大特点是耐腐蚀性强，甚至有金属材料所不能具备的优点。一般适用于公称压力pn 1.0mpa，工作温度不超过60 的腐蚀性介质中。

钢化玻璃物理性能简介：1. 耐压强度：10、16、25。2. 机械抗弯强度：160牛顿/平方毫米。3. 膨胀系数：4. 最高使用温度：260度。