

景德镇外墙施工电动吊篮厂家建筑电动吊篮货源足

产品名称	景德镇外墙施工电动吊篮厂家建筑电动吊篮货源足
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室(注册地址)
联系电话	19906379720

产品详情

本系列电动吊篮配备有安全锁，当工作绳打、电动机失灵造成吊篮倾斜，倾斜度达到3~8度时(与篮体长度有关)，摆臂式安全锁将安全绳锁住，起到安全保护作用；另外，ZLP系列电动吊篮装有漏电保护开关、可移动操作箱、外接电源插座和上升限位装置，确保操作安全。

二、用途：ZLP系列电动吊篮用于各种建筑物结构形式的高层建筑物的外墙施工及装修、清洗和船舶修造中船体外部施工、维修、作业等。

三、原理：ZLP系列电动吊篮采用工作平台通过提升装置使其沿着钢丝绳向上爬升。爬升高度可以任意选定。

四、机构：ZLP系列电动吊篮采用行星齿轮传动机构，碟形弹簧夹绳机构和形卷绳爬长等多项先进技术，传动效率高，钢丝绳受压均匀、柔和、使用寿命长，不易发生卡绳故障，安全可靠。

五、特点：本电动吊篮是用钢丝绳从建筑物顶部通过悬挂机构沿建筑物立面使工作平台垂直升降的起重设备。

电动吊篮的拆除必须降到地面后方可有人进入拆除。调直保险锁钢丝绳，落下垂锤，尔后徐徐将钢丝绳从保险锁内提出。拆卸电缆线，从地面抽置到屋面盘好捆紧。

在拆除挑梁时，卸下支架，搬开配重铁，整齐码放，待运。

电动吊篮内铺设跳板时，脚手板材质应符合要求，满铺，棒牢，不得有探头板。

电动吊篮外侧要用密目式保险网封闭，多层作业要设置防护顶板隔离层，作业时电动吊篮要与建筑物连

接牢固。

在拆除电动吊篮时，想要更加有效率的进行，掌握它的拆除要点能够起到事半功倍的效果，相关操作人员了解这些知识都是非常有必要的。

电动吊篮配备有安全锁，当工作绳打、电动机失灵造成吊篮倾斜，倾斜度达到3~8度时(与篮体长度有关)，摆臂式安全锁将安全绳锁住，起到安全保护作用；另外，ZLP系列吊篮装有漏电保护开关、可移动操作箱、外接电源插座和上升限位装置，确保操作安全。