

遂宁体育场围网社区运动场围拦网销售安装厂家

产品名称	遂宁体育场围网社区运动场围拦网销售安装厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	产品名称:体育场围网 产地:成都 孔型:菱形孔
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

社区体育场勾花网，运动场护栏网，学校运动场足球场围网，球场防护栏等各种体育场围网销售安装厂家，四川成都各种护栏网销售中。体育场围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。浸塑产品是以钢铁为基体，耐候性高分子树脂为外层(厚0.5-1.0MM)，具有防腐防锈、耐酸碱、防潮、绝缘、耐老化、手感好、环保、寿命长等特点，是传统油漆、镀锌等涂膜的*新换代产品，其表面为浸塑，包塑处理

视现场情况网球场可另外安装遮光挡网。遮光挡网主要作用遮挡外面刺眼的光线，同时防止来自网球场外地的干扰。颜色一般为绿色，，材料主要是具有耐久性好、耐水性好的合成纤维（聚乙烯类）。

篮球场也可安装防风挡网。防风挡网起到防风，防沙主遮光等作用。要求有较强的耐久性，主要材料用合成纤维的粗素材。颜色是绿色。

围网规格

(1)包塑丝径：2.5MM（镀锌）(2)网孔 50 MM X 50 MM (3)尺寸：4000MM X 4000 MM

(4)立柱：直径76/2.2MM钢管 (5)横柱：直径76/2.2MM钢管焊接 (6)连接方式：焊接

(7)防腐处理：防锈底漆+**金属漆

篮球场围网的高度：

球场围网的高度可为4米。场地若临居民区或马路，其高度均匀为4米，

篮球场围网的基础：

围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，间隔4米

铺设体育场围网有神魔注意事项

体育场围网应是一个坚实的长方形平面，体育场围网标准尺寸为：长28米，宽15米。体育场围网应在此基础上向外延伸2米以上。体育场围网实在室外进行体育锻炼和比赛的场地，大型篮球场为综合性场地，一般见有一个标准田径场，在田径场内设置一个标准的足球场和一个橄榄球场，篮球场包括体育教学所需的田径棚，运动场及其他各类室内外场地，群众体育健身休闲娱乐活动所需的体育俱乐部，健身房，体操房和其他简易的建设娱乐场地，这些场地都需要安装体育场围网，进行体育场围网铺设的时候要点如下。体育场围网一般都是采用3米的围网进行安装‘ ’如果接近住宅或者公司可道4米。围杆一般都是间隔2米。

体育场围网可以采用包塑的铁丝网，网眼大约50*50毫米。在围网中不能出现尖的东西存在‘ ’否则会有人身危险的。

体育场围网隐藏门把手和门闩棒部分，避免造成运动员伤害。

体育场围网通道门需要做成维护设备进出的大小，一般都是宽2米高2米。

体育场围网根据不同场地,规格略有不同,一般根据现场实际情况一对一定做生产。立柱现场安装,灵活性
强,可随时根据现场要求调整结构、造型和尺寸。产品优点:网面平整、张力*好,耐冲击、耐碰撞、不易发生变形。我厂生产的球场围网、球场围栏产品特别适用于高度4米以内的网球场围网、羽毛球场围栏、排球场围网和体育训练场围网等