

(5) 便携式红外测距仪(PD30型)

(6) 千分尺(0.02mm)

(7) 卷尺 (5m)

三、西宁大型商场办公楼各种广告牌子安全系数检测鉴定常见问题：

1. 焊接中普遍缺陷的种类以及在超声波探伤中的缺陷特点。焊接中常用的缺点主要包括出气孔、焊瘤、未焊透、未熔合和裂纹等不同的缺陷，它们在超声波探伤中的缺陷特点。
2. 广告牌子在6 - 7级风的时候就要扔掉，不能怪大风，直接原因或是设计问题。基本没有一家广告传媒公司有抗冲击的能力专项设计，乃至有的公司不知道制作出来的广告牌子应当抵御多大的风力。大型广告牌80% - 90%全是不符合要求的，气压的抵抗力只有做到6级水平。

四、西宁大型商场办公楼各种广告牌子安全技术规范检测具体内容：

- 1、 广告牌检测基座的水准、抗压强度等数据。
- 2、 广告牌检测总体结构安装和焊缝质量。
- 3、 广告牌检测的防雷、绝缘层、防腐蚀性能参数。
- 4、 广告牌检测设计、、 组装、原料等相关资料性材料审核。
- 5、 广告牌检测武器装备完成后对周边环境的作用。