

# Parker派克DG-M公制外螺纹滚珠轴承旋转接头#DG102/25SMHDOMDCF

产品名称	Parker派克DG-M公制外螺纹滚珠轴承旋转接头#DG102/25SMHDOMDCF
公司名称	天津贝森宝德科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PARKER派克 型号:全系列 产地:进口
公司地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区427号（注册地址）
联系电话	022-83946008 13312058177

## 产品详情

Parker派克DG-M公制外螺纹滚珠轴承旋转接头#DG102/25SMHDOMDCF

派克滚珠轴承旋转管接头用于固定点与转动、摆动及移动的机器零部件之间的软管连接，以防止软管产生扭曲和过小的弯曲半径。

形状：直型外螺柱

连接 2 管道外径：25 mm

产品序列：重型

配件材料：碳钢，无铬-6

连接 2 类型：24°锥形端

连接尺寸：M 33x2.0

额定内径：16

滚珠轴承旋转管接头适用的流体介质为矿物油基液压油和润滑油。

实际使用验证了的该产品系列的结构具有紧凑和免维修的特点。该滚珠轴承旋转管接头带有一个持续润

滑的滚珠与滑动相结合的轴承, 和起动扭矩小、抗磨损的圆柱环形密封件。

适销市场:

化工

设备工程

电站

电缆储存

应用领域:

适用于通用液压传动系统。

滚珠轴承旋转管接头的特点/you点:

派克滚珠轴承旋转管接头有助于减少软管的扭曲, 从而改善产品的寿命周期

派克滚珠轴承管接头表面采用无六阶铬镀锌处理, 具有良好的抗腐蚀性能 (平均 500 小时不产生白色锈蚀), 这样的表面处理更新了元件及整个液压系统的工作寿命。

滚珠轴承管接头结构是免维修的, 因而会降低系统的维修成本。

技术规范:

材料: 碳钢接头体及轴套, 圆柱环形密封件: POM (聚甲醛工程塑料)/FKM (氟橡胶), Eolastic 密封件: NBR (丁jīng橡胶), 也可提供 FKM (氟橡胶) 材料。

表面处理: 无六阶铬镀锌

工作温度:  $-14^{\circ}\text{C}$  直到  $+80^{\circ}\text{C}$

结构系列:

单旋转轴有 8 种类型, 可应要求提供多旋转轴接头。管接头形式按 DIN 2353, S 系列。工作压力可高达 350 bar (峰值压力)

外螺纹拧入端采用 NBR (丁jīng橡胶) Eolastic 密封

拧入端螺纹为公制直螺纹或 BSPP (直管) 螺纹。