

# 科华数据UPS 科华大功率UPS电源

产品名称	科华数据UPS 科华大功率UPS电源
公司名称	北京宇川阳光仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 功率:20-1200KVA 产品类型:在线式三进三出UPS电源
公司地址	北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503
联系电话	010-59797251 13521019682

## 产品详情

### 科华数据大功率UPS电源20-40KVA产品介绍

#### 科华数据YTR 系列三进三出20-40KVA UPS

再续经典，立志于打造优性能指标、可靠性高的新一代不间断电源。采用双DSP 处理器高效协同作业，标配开关保护用电安全，高颜值氛围彩灯，带载能力强，整机性能优越，安全可靠，能为客户提供纯净、稳定的不间断交流电源。

宽电压和频率输入范围，适应不同使用环境，轻松应对恶劣用电环境输入频率 50/60Hz 自适应，时刻感应电网频率，智能免设置市电优先，避免频繁市电 / 电池切换，延长蓄电池工作寿命

### 科华数据UPS大功率60-200KVA电源

科华数据YTR 系列60-200KVA 三进三出UPS，采用三电平逆变技术和全数字互联技术，具有高效率、高功率密度和占地面积小等优点，为数据中心、IT机房、精密仪器设备等提供安全可靠的绿色电源。

输入电压范围 ( Vac ) : L—N 80~280, L—L 138~485输入频率范围 ( Hz ) : 40~70输出电压 ( Vac ) : L—L 380/400/415 ± 1%输出频率 ( Hz ) :  
市电正常，跟踪旁路输入；市电异常，本机50 ± 0.1或60 ± 0.1输入输出制式：三相

### 科华数据YTM写模块化大功率UPS电源50-600KVA

模块功率：50kVA/kW机柜容量：200/300/400/500/600kVA额定电压：220/230/240Vac(L-N)额定频率：50/60Hz拓扑结构：双变换在线式

## 科华数据UPS大功率300-1200KVA UPS电源

KELONG高频 IGBT 整流机型，采用新 Ti28377DSP+FPGA数字控制、T形三电平变换技术，YTR(/B)33 系列可确保为数据处理或工业领域的负载提供电源保障，尤其适用于保护重大关键负载，VFSS 11（电压，频率独立）符合 IEC EN62040-3。这一系列的设计采用了新的配置，其中包括确保正弦输入电流的 IGBT 整流器，以取代传统的晶闸管整流器。同时 300kVA 及以上产品兼容隔离变压器，使输出和输入完全电气隔离可完全避免输入端因电网异常给负载设备带来的影响。