

边界润滑轴承,复合衬套,DX,DU,PAP等轴承

产品名称	边界润滑轴承,复合衬套,DX,DU,PAP等轴承
公司名称	嘉善中泰滑动轴承有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:ZTB 型号:SF-2 内径:5 (mm)
公司地址	嘉善县干窑镇镇西路8号3幢
联系电话	86 0573 84519660

产品详情

品牌	ZTB	型号	SF-2
内径	5 (mm)	外径	505 (mm)
厚度	2.5 (mm)	重量	0.01--200 (kg)
许用压力	120 (MPa)	许用速度	30 (m/s)
载荷方向	二者皆可	承载机理	边界摩擦
润滑剂	固体润滑	油润滑方法	油浴润滑
润滑状态	边界润滑	轴瓦材料	碳钢
用途	农业机械	使用特性	耐腐蚀
是否标准件	标准件	是否进口	进口
样品或现货	样品		

sf-2—边界润滑轴套的性能相当于国外dx轴套和pap-p轴套，该产品内孔布满有规则的油坑，在使用中可储存大量油脂，延长加油间隔时间，使用于较难加油或水润滑场合，特别适用于重载低速下的旋转运动、摇摆运动以及经常在载荷下启闭而不易形成流体润滑的部位；在边界润滑条件下可以长时间使用而不用加油保养，而过程中加油可以使轴套的使用寿命得以更长的延长；目前主要运用于：冶金机械、矿山机械、水利机械、汽车底盘、建筑机械、轧钢机械、农用机械等等

详细性能、技术尺寸见电子样本：

结构性能：11~12页

技术尺寸：13~15页