

H05Z-U单支低烟无卤阻燃线300/500V用于密闭空间灯饰车站地铁隧道

产品名称	H05Z-U单支低烟无卤阻燃线300/500V用于密闭空间灯饰车站地铁隧道
公司名称	东莞市蓝跃电子科技有限公司
价格	.50/米
规格参数	蓝跃牌:450/700V 低烟无卤线:防油防水耐寒 东莞:0.75-35mm ²
公司地址	东莞市虎门镇厚虎路虎门段24号
联系电话	13412007808 13412007808

产品详情

H05Z-U / H07Z-U / H07Z-R

应用及描述

这些电缆用于交流电压高达1000伏或直流电压高达750V时，配电板和配电盘内部配线，一般安装在管道内，用于工作温度90 的设备内部布线，适合用于烟雾和毒气可能导致生命威胁和设备的损坏的公共场所（如政府大楼等）。此电缆燃烧时不产生腐蚀性气体，这一点对电气设备尤为重要。

标准及认证

<HAR> HD 22.9 S2

VDE-0282 第9部分

BS 7211

IEC 60754-2

EN 50267

VDE 0482-267

CE 低压73/23/EEC和93/68/EEC指令

ROHS认证

电缆结构

技术特性工作电压300/500V (H05Z-U), 450/750V (H07Z-U / H07Z-R)

测试电压2500V

动态弯曲半径15 x

静态弯曲半径10 x

应用时的工作温度+5 C to +90 C

短路时可达到的温度+250 C

阻燃IEC 60332.1

绝缘电阻10 M x km

2005Z-U 电缆参数线规芯数x 导体截面积标称绝缘厚度标称外径标称铜的重量标称电缆重量

18 1 x 0.75

17 1 x 1

H07Z-U 1 x 1.5

14 1 x 2.5

12 1 x 4

10 1 x 6

8 1 x 10

H07Z-R 1 x 1.5

14(7/22) 1 x 2.5

12(7/20)	1 x 4
10(7/18)	1 x 6
8(7/16)	1 x 10
6(7/14)	1 x 16
4(7/12)	1 x 25
2(7/10)	1 x 35
1(19/13)	1 x 50
2/0(19/11)	1 x 70
3/0(19/10)	1 x 95
4/0(37/12)	1 x 120
300MCM(37/11)	1 x 150
350MCM(37/10)	1 x 185
500MCM(61/11)	1 x 240

