

# 外墙吊篮建筑外墙保温吊篮山东汇洋吊篮厂家

产品名称	外墙吊篮建筑外墙保温吊篮山东汇洋吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

电动吊篮施工人员使用电动吊篮的14个小技巧

- 1、工作平台应有专人操作、保养、维护；
- 2、工作平台至少有两人操作，应在互相配合下进行安全操作，平台工作人员必须索扣安全带；
- 3、在现场使用中，距离整机10m范围内不得有高压电线；
- 4、平台载重量不应超过额定荷载800kg（包括人体重量）；
- 5、当发现平台倾斜时应及时调整，保持水平两边相差不超过15cm；
- 6、平台在正常使用时，严格使用电动制动器及安全锁刹车，以免引起意外事故；
- 7、当安全锁锁住钢丝绳后，应把电动吊蓝稍稍向上开，将安全锁打开，吊蓝方能继续上下工作；
- 8、平台悬挂在空中时，不能拆装；
- 9、提升器采用20#机械油，润滑油应定期更换，次使用时间20~30天须换新油，以后可根据情况6~12个月更换一次；
- 10、当上限位报警器作用后，平台自动停止，这时应将平台降低，使上限位开头脱离上限位块；
- 11、平台内载荷应大致均布,否则会发生倾斜现象;

- 12、电动吊篮使用应符合有关高空作业规定,一般在雷雨、下雾天气或六级风以上不宜使用；
- 13、电动吊篮使用结束后，关闭控制箱及总电源，并将提升器、安全锁用塑料纸包扎，防止雨水渗入；
- 14、电动吊篮不适用于在酸碱液体、气体下使用，不得已用吊篮时，应将提升器、安全锁与腐蚀性气体、液体隔离，并小心使用。

应将建筑电动吊篮下放到地面，电控箱具有缺相、漏电、自动限位、紧急制动等保护措施。若建筑电动吊篮需横向移动时。放松提升钢丝绳，改变屋顶悬挑梁位置固定后，再起升建筑电动吊篮。

建筑电动吊篮升降到位必需确认与建筑物固定拉牢后方可上人操作，建筑电动吊篮无论在升降过程中还是吊篮定位状态下。电动吊篮与建筑物水平距离不应大于20cm当建筑电动吊篮晃动时，应及时采取固定措施，人员不得在晃动中继续工作提升钢丝绳必需与地面坚持垂直，不准斜拉。箱体和主要零部件采用优质资料，经特殊热处置制造而成，所以具有体积小、重量轻、使用寿命长等特点。