

广州三相315V变380V新能源光伏系统隔离变压器

产品名称	广州三相315V变380V新能源光伏系统隔离变压器
公司名称	广州鸿泰电源设备有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)
联系电话	13711882390

产品详情

广州315V变380V，光伏隔离变压器|光伏隔离配电柜专用隔离变压器|光伏逆变器变压器光伏隔离变压器特征：

- 1.单相或三相设计，带独立绕组或自动绕组.
- 2.这些干式隔离变压器集成了从0.5KVA到800KVA的功率，当组合到可变变压器时，可以无级调节输出电压。
- 3.本干式发电机防护等级为IP00、IP20或IP23，采用钢板外壳，电压值可达10KV。

太阳能通过光伏组件和逆变器转换输出0.27kv~0.4kv，再由变压器升压至10kv或35kv，再经10kv或35kv电缆线路向上输出能量。

光伏隔离变压器应用领域：

- 1.风电传输
- 2.太阳能光伏产业
- 3.支持其他发电系统。

户外[光伏隔离变压器](#)

属于升压隔离变压器，一般用于太阳能逆变。因为光伏变压器本身光电效率低，所以特别要求变压器的效率高。三相光伏隔离变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，初级和次级加铜箔屏蔽，有效的保护了电网谐波对设备的干扰。光伏并网逆变隔离变压器网侧接线dyn11,逆变

时yd5，移相120度，光伏隔离变压器可设置白天工作，晚上停止，降低空载损耗电能。

适用行业：光伏隔离变压器广泛应用于光伏隔离配电柜专用隔离变压器|光伏隔离变压器|光伏逆变器变压器

三相光伏变压器、光伏发电并网隔离变压器，一般用于太阳能逆变。因为光伏晶硅板本身光电效率低，所以特别要求变压器的效率高。光伏隔离变压器加装有微电脑智能时控器可设置白天工作，晚上停止，降低空载损耗电能；温度控制器，实时监测变压器运行温度，控制散热风机启停，当变压器运行温度过高达到设定的临界温度时自动停止断开变压器，保护变压器的器身安全；装有自复式过压欠压保护器，防止孤岛运行；安装了浪涌保护器，有效的防止雷电对设备的损害，提高了发电系统的安全系数；并网侧加装了闸刀开关，方便设备的有效运行及检修。光伏发电并网隔离变压器有各种型号规格方便客户的选择，还可以一拖二、一拖三、或者是更多的组合方式以供客户的选择。户外光伏隔离变压器采用不锈钢材质机柜，防水防潮防霉等功效。