

# 徐工XMR083全液压压路机 手扶双轮压路机 小型压路机规格样式齐全

产品名称	徐工XMR083全液压压路机 手扶双轮压路机 小型压路机规格样式齐全
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	56000.00/件
规格参数	振动频率:55hz 激振力:15.8kN 发动机额定功:5KW
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

## 产品详情

徐工XMR083全液压压路机

主要特点：双击双振、一键式振动

适用范围：适用于沥青表面及砾石、砂土等材料的压实，尤其适用于路缘、沟槽基础、管道回填、草坪及小型场地的压实作业。

产品配置参数：

工作质量	800kg
振动轮直径	400mm
振动轮宽度	708mm
行驶速度	0-3.6km/h
爬坡能力	30%
小转弯半径	3135mm
小离地间隙	250mm
轴距	720mm

振动频率	55hz
振幅	0.32mm
激振力	15.8kN
发动机型号	186f
发动机额定功率	5KW
燃油箱	16L
液压油箱	5.5L
洒水箱	40L
整机外形尺寸	2695x 760x1200mm

双钢轮压路机生产厂家的保养方法是什么

双钢轮压路机生产厂家的保养方法是什么?双钢轮压路机的工作环境比较恶劣，如何有效保养双钢轮压路机机械传动体系特别很是紧张路安机械建议要对封闭润滑的传动机构，经常检查油位和增补润滑油，定期清洗和替换变质的润滑油。在检查、放油、加油时应遵循以下原则：

- 1、检查油位在传动部件不旋转的状况下进行手机应用开发，双钢轮压路机生产厂家建议避免油液溅出和油位检测不正确。
- 2、双钢轮压路机生产厂家建议在润滑油排放之前，应先开动压路机暖热润滑油，以便热油流出快，双钢轮压路机全国包邮，箱体中的杂质污物更容易与油混合排放出来。
- 3、双钢轮压路机换油时要停熄发动机。当必要在车下工作时，必须将前后轮用塞木档住。

4、检查油位和换油时，压路机应水平放置。

5、双钢轮压路机卸下油塞前，双钢轮压路机多少钱一台，双钢轮压路机生产厂家要求先擦洗其外外观和四周外观的污垢。重装油塞之前，应将其清洗干净，从而避免造成润滑油污染。