

流延复合膜分切机，品质保证高速稳定适用型

产品名称	流延复合膜分切机，品质保证高速稳定适用型
公司名称	泉州诺达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大原料宽度:2300 (mm) 最大原料直径:1000 (mm) 最大收卷直径:1000 (mm)
公司地址	晋江市池店镇浯潭村
联系电话	0595-85923236 13959898521

产品详情

最大原料宽度	2300 (mm)	最大原料直径	1000 (mm)
最大收卷直径	1000 (mm)	分切速度	150-250 (m/min)
收卷轴	总张力气胀轴	总功率	5.5 (Kw)
重量	1500 (kg)	品牌	诺达

无纺布分切机

主要用于塑料薄膜，无纺布，玻璃纸，卷筒纸和铝箔等的分切。

主要特点：该机为卧式机，运行平稳，适合中速运行，最高分切速度达200m / min，维修简单，故障率低。

结构特点：1、放卷采用普通机械轴，锥套固定，以适应纸芯变形的基材；2、放卷采用纠偏，提高分切精度；3、双收卷轴均采用气胀轴，并配备压辊；4、收放卷张力由各自磁粉离合器独立控制；5、废边由引导风管用大功率风机，将废边由风管右侧吹出；6、独立电控柜，微机集成控制，收卷计数，自动计米停机；7、整机所有铝导辊均采用台湾上海合资公司产的高硬化导辊，动静平衡处理；8、可用圆刀和片刀(根据用户需要)；

注：图片所示机型只供参考，以实际配置为准。