

预氧丝耐高温棉 无锡文祺工贸 预氧丝

产品名称	预氧丝耐高温棉 无锡文祺工贸 预氧丝
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

产品详情

反光丝用于户外用品，绳子织带，伞绳，救护用绳子等，安全亮度好。

亮度不一样的反光丝区分为：一般亮度；高亮度的。常规规格0.25MM 0.5MM 1MM 1.5MM 2MM等。

关于颜色：常规都是，银色，预氧丝，其余颜色可以定做、（黄色，黑色，红色等）是反光材料的一种，反光丝的小规格可做到0.5mm，主要用于制作织带，也可与面料同时交织。用于安全、服装等领域。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市文祺工贸有限公司

（1）芳纶纤维加捻细纱布主要是指用芳纶1313或少量1414短纤维纱线加捻后织造的各种织物。主要用于防火阻燃等领域。

特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密加上纱结构，就决定了织物的物理性质，如重量、厚度和断裂强度等。有五种基本的织纹：平纹、斜纹、缎纹、罗纹和席纹。

（2）芳纶加捻织带分为有织边带(光边带)和无织边带（毛边带）主要织法是平纹。用于制造高强度、介电性能好的电气设备零部件以及汽车胶管等。（3）芳纶帘子布，即加捻的芳纶单向织物浸胶而成，其特

点是在经纱0度或者纬纱90度方向上具有高强度。其中经向单向织物是一种粗经纱和细纬纱织成的四经破缎纹或长轴缎纹织物，可以用于飞机轮胎和汽车轮胎。

它是随着航天、航空、船舶等部门的特殊需求发展起来的，目前其应用已拓展至汽车、体育运动器材、等部门。主要有五类：机织三维织物、针织三维织物、正交及非正交非织造三维织物、三维编织织物和其它形式的三维织物。立体织物的形状有块状、柱状、管状、空心截锥体及变厚度异形截面等。

无纺布的保养：无纺布在保养和收藏中应注意以下几点：1、

要保持清洁，预氧丝耐高温棉，经常换洗，防止蛀虫滋生。2、换季储存时，须洗涤、熨烫、晾干后套塑料袋封存，平放在衣柜内。要注意遮光，以防褪色。应经常通风、除尘去湿，不可曝晒。衣柜内要放入防霉、防蛀虫，以免羊绒制品受潮发霉生虫。3、内穿时与其配套的外衣衬里要光滑，口袋内忌装硬物如笔、钥匙包，防火预氧丝无纺布，手机等，以免局部磨擦起球。外穿时尽量减少与硬物的摩擦（如沙发靠背、扶手、桌面）和钩挂。穿着时间不易太长，5天左右须停穿或换穿，使衣物恢复弹力，以免纤维疲劳受损。

4、如有起球，5MM预氧丝毛毡，不可强拉，须用剪刀将绒球剪去，以免因脱线而造成无法修补。

预氧丝耐高温棉-无锡文祺工贸(在线咨询)-预氧丝由无锡市文祺工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市文祺工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为针刺无纺布具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!