

感应浇铸炉

产品名称	感应浇铸炉
公司名称	株洲能鲲智能装备有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市荷塘区金山工业园科能科研楼201室
联系电话	15573308232

产品详情

广泛应用于熔炼钢、合金钢、特种钢等黑色金属材料以及不锈钢、锌等有色金属材料的冶炼；也可用于型材的锻造加热和多种材料的表面热处理、或整体材料的调质、退火、回火等。真空感应浇铸，真空浇铸，感应浇铸

在实验室应用方面主要完成如下任务：

- 1.金属及合金的真空（保护性气氛）感应熔炼浇铸；
2. 镁合金、铝合金熔铸；

设备主要技术性能指标：

1. 极限真空度：6.6710-3Pa
2. 压升率 0.67Pa/小时；
3. 熔炼温度：*高1700度（陶瓷坩埚）；2200度（石墨坩埚）
4. 熔炼电源：IGBT中频，功率50-200KW，频率：4KHz；
5. 有效熔炼合金量：2Kg，5Kg，10Kg，20Kg（以钢计算），可按用户要求设计；
6. 手动或电动翻转浇铸；
7. 具备带电浇铸功能
8. 设有在线加料机构及测温机构；

9. 真空室设有两路进气阀门，可充保护性气体及大气；设有水流继电保护功能；

10. 在线充气功能