

西门子一级代理商-石家庄

产品名称	西门子一级代理商-石家庄
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司销售西门子全系列产品除特殊产品会备注说明

- 1, 6ES7,S7-200/ S7-300/S7-400,LOGO系列PLC。
- 2, 西门子OP、TP、MP（6AV）系列人机界面屏。
- 3, 6SE70、6SE71、6RA70、6RA28系列大型传动；
- 4, 数控系统802S、802C、802D、810T、810M、810D、840D、611系列驱动。
- 5, 6SE6440变频器，西门子6SE6420，6SE6430变频器。G120,G150,S120系列变频器整机及板卡。
- 6, 伺服控制系统 伺服控制器 6FC、6SN、6FX、6AU系列。
- 7, 伺服电机 1PH、1FK、1FT系列 S120系列 6SL系列。
- 8, 传动系统 西门子变频器、MM420/430/440系列，6SE70系列，G120系列，
直流调速器6RA70，6RA28系列，软启动3RW系列 及各种备件如：6SY7000、6SY7010等。
- 9, 6EP系列、6DD系列 6GK系列
- 10, 3RW40/44 3TF68/69 3RV 3RT 3RP 3TK 3TF 3RS 3RN 3TC 3TH 3WL 3VL 3WN等欢迎询价订货！

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

SIPLUS CPU 1517H-3 PN

设计

SIPLUS CPU 1517H-3 PN 特性：

功能强大的处理器：该 CPU 的单条二进制命令的执行时间低至 4 ns。

大容量工作存储器：2 MB 用于程序，8 MB 用于数据

SIMATIC 存储卡作为装载存储器

显示器的特性：

显示概览信息，如站名称、工厂名称、位置标识符等。

显示诊断信息

显示模块信息

显示设置

设置 IP 地址

设置日期和时间

显示操作模式（冗余或非冗余）

显示状态（停机、主服务器或备份服务器）

将 CPU 复位为出厂设置

禁用/启用显示

启用保护等级

PROFINET IO RT 接口用于通过 PROFINET 来连接分布式 I/O

概述

CPU 适用于具有较高可用性要求以及在程序范围、网络、处理速度方面具有极高要求的应用。

具有较高处理速度，适用于二进制和浮点运算

用作分布式 I/O 的中央 PLC

PROFINET IO RT 接口，带 2 端口交换机

带独立 IP 地址的附加 PROFINET 接口

PROFINET I/O 控制器，用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O

注：

运行 CPU 所需的 SIMATIC 存储卡。

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息

功能

性能

指令处理速度更快，取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型

由于背板总线速度显著提高，CPU 的响应时间缩短

功能强大的网络连接：每个 CPU 均标配 PROFINET IO RT（2-端口交换机）标准接口。

集成安全功能

通过密码进行专有技术保护，防止未经许可证读取和修改程序块

通过复制保护，可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号：只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时，该程序块才可运行。

4-级许可方式：也可以对与操作员面板的通信进行限制。

防止操作：控制器可以识别工程组态数据的更改和未授权传输。

设计与操作

显示概览信息：例如，站名称、工厂名称、位置标识符、诊断信息、模块信息、显示设置。

显示屏上的操作员控制选项：设置地址、设置日期和时间、选择 CPU 的操作模式、复位 CPU 至默认设置、禁用/启用显示器、激活保护等级。

集成系统诊断

显示器上、TIA Portal 中、操作员面板上以及 Web 服务器上以纯文本形式一致显示系统诊断信息（甚至能显示来自变频器的消息），即使 CPU 处于停止模式也会进行更新。

集成在 CPU 的固件中，无须进行特殊组态

SIMATIC 存储卡（用来运行 CPU）

用作插入式装载存储器，或用于更新固件。

还可用于存储附加文档或 csv 文件（用于配方和归档）

对标准程序部分进行编程

使用 STEP 7 V15.1 进行编程