

# 不锈钢伞齿轮刀闸阀

产品名称	不锈钢伞齿轮刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:PZ573X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ573X、H-10P不锈钢伞齿轮刀闸阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。不锈钢伞齿轮刀闸阀产品特点：1、阀门采用整体式设计，流体阻力小，操作灵活方便。2、伞齿轮刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广

1、不锈钢伞齿轮刀闸阀采用对夹一体式结构，体积小，重量轻。2、采用可更换式密封结构，维修跟换更方便。3、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内的沉积。4、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。不锈钢伞齿轮刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ573H、PZ573X、PZ573Y、PZ543H、PZ543F、PZ543X MPa DN L D1 D2 H n-M  
MPa 0.6MPa 50 48 90 110 300 4-M12 1.0MPa 100 125 4-M16 65 130 310 65 120  
145 80 51 150 330 80 135 160 100 170 380 155 180 8-M16 125 57 175 200 440 1  
85 210 150 225 500 240 8-M20 200 70 255 280 580 265 295 250 335 670 12-M16 2  
50 320 350 12-M20 300 76 362 395 820 368 400 350 412 445 900 428 460 16-M20  
400 89 462 495 1020 482 515 16-M22 450 518 550 1150 450 532 565 20-M22 500 11  
4 568 600 1250 585 620 600 705 1500 685 725 20-M27 700 127 775 810 1750 24-M2  
2 700 800 840 24-M27 【产品尺寸】：